

NOMAD POWER PRO 12 XL on litiumpohjainen virtalähde, jossa yhdistyy 3 toimintoa:

- Tehostin 12 V ajoneuvoihin (*moottoripyörä, henkilöauto, maasturi, pakettiauto, traktori, vene*).
- Autonominen virtalähde kaikenlaisille sähkölaitteille.
- Hätävalaisin.

LITIUM-AKUN TEHOSTIN

Sen **litiumakku** ($LiFePO_4$) antaa sille poikkeuksellisen teho-koko-suhteen (käynnistysvirta : 1000 A).

Se käynnistää ajoneuvot, joissa on tyhjentynyt 12 V:n akku (*neste-, geeli-, AGM-, Start&Stop-akku*) muutamassa sekunnissa (⚠ *älä käynnistä litium $LiFePO_4$ -akkuja tällä tehostimella, akkujen jännitteet eivät ole yhteensopivia*).

START	🚗	🏍️	🚲	🚙	🚘	🚚	🚛	🚚	🚚	🚚	🚚	🚚	🚚	🚚	🚚	🚚	🚚	🚚	🚚	🚚	
12 V PETROL & DIESEL.																					

TURVALLISUUS STARTTI

Tuotteeseen on integroitu kaikki turvatoiminnot, jotka suojaavat sekä akkua että ajoneuvon elektronisia laitteita:

- Kipinöintisuojaus,
- Oikosulkujen suojaus,
- Käännetyt napaisuuden suojaus.
- Suojaus liialliselta käynnistysvirralta,
- Suojaus tehostimen lämpötilan nousulta.

LIIKKUVA ENERGIALÄHDE

Sen erittäin tehokas tallennuskapasiteetti (8 Ah) tuo mukavuutta ja rauhaa päivittäiseen tarpeeseen pysyä yhteydessä (*puhelin, tabletti, tietokone*).

Varustettu:

- **2 USB 5 V - 2,1 A** porttia älypuhelimien, tabletin, GPS:n jne. lataamiseen.
- **1 lähtöportti 12 V - 3,5 A**, ihanteellinen 12 V:n sähkölaitteen (*kylmälaatikko, TV, tuuletin jne.*) syöttämiseen.

SUUREN KIRKKAUDEN APUVALO

Lisävalo (28 lediä), jossa on 3 valaistustilaa: normaali, stroboskooppi, SOS.

LCD-NÄYTTÖ

NOMAD POWER PRO 12 XL on varustettu LCD-näytöllä, joka antaa tietoja:

- sisäisen akun latausprosentista.
- eri käytetyistä tulo- ja lähtöporteista.



LCD-värinäyttö



Toimitetaan lisävarusteiden kanssa:



Laturi 230 Vac / 18 Vdc







Hihna



Savukkeensytyttimen laturi



3 in 1 kaapeli

Litium		I				J3s	LAITTEET			TUULO/LÄHTÖ			POWER BANK	LED	MITAT			
Kapasiteetti per kenno	Täyslataus	Käynnistys	Käynnistys CC	Huippulataus Akku	SMART CABLE				KAAPELIT	INPUT	OUTPUT				cm	kg		
						USB-C	MIKRO USB B-tyyppi B-tyyppi	Lightning		5V-2.1A	12V	15V						
4Wh Käynnistys	10h	1000A	1800A	3000A	22000J	-	✓	✓	✓	18V-2A	2	5V-2.1A	3.5A	-	✓	3 tilaa : Light SOS SPOT	27.8 x 11 x 27.4	5.6