





ARTIC 4000 (4 A) on suunniteltu erityisesti 6 ja 12 V:n akkujen, kuten autojen, moottoripyörien, vesiskootterien tai vanhojen autojen lataamiseen. Se tarjoaa täysin automaattisen latauksen, joka on kaksi kertaa nopeampi kuin perinteinen laturi, ja se on varustettu mikroprosessoritekniikalla. Akun voi jättää lataamaan ajoneuvoja täysin itsenäisesti.

IDEAALINEN AUTOILLE

- **Suunniteltu 6 V:n ja 12 V:n akkujen lataamiseen:**
 - **6 V:** 8 - 70 Ah tai ylläpitolataukseen jopa 130 Ah.
 - **12 V:** 2 - 70 Ah tai ylläpitolataukseen 130 Ah:iin asti.
- **4 erillistä lataustilaa** maksimaaliseen monipuolisuuteen:
 - **SLOW** : suunniteltu pienten akkujen (< 15 Ah) turvalliseen lataamiseen.
 - **FAST**  : ihanteellinen useimmille 12 V akuille.
 - **COLD** : erityinen lataustila, joka on suunniteltu kylmiin sääolosuhteisiin (*alle 5°C*) ja Start & Stop -akkuihin (*EFB & AGM*).
 - **6 V**: ihanteellinen 6 V:n akuilla varustetuille vanhoille ajoneuvoille (autot/moottoripyörät).

• **Optimoitu ylläpitolataus**, laturi voi pysyä jatkuvasti kytkettynä esimerkiksi silloin, kun ajoneuvo on poissa käytöstä talven yli. Automaattinen uudelleenkäynnistys -toiminto on sähkökatkon sattuessa, laturi tallentaa valitut asetukset ja käynnistyy automaattisesti uudelleen.

INTUITIIVINEN KÄYTTÖLIITTYMÄ



LCD-näyttö, jossa on erittäin tarkka lataussyklin valvonta:

- akun tila
- lataustila
- akun reaaliaikainen jännite
- lataustila.

100 % AUTOMAATTINEN LATAUS

Valvomaton lataus ja ylläpitolataus varmistavat akun maksimaalisen suorituskyvyn ja pitkäikäisyyden.

TURVALLISUUS

- **Ajoneuvon elektroniikka on suojattu:** Suojaus oikosulkuun, napaisuuden vaihtamista ja ylilatausta vastaan sekä kipinöinninjärjestelmä.
- **Automaattinen valmiustila**, jos akku katkeaa.
- **Yksinkertaistettu käyttöliittymä** käyttäjävirheiden välttämiseksi.

ERGONOMINEN

- Kompakti, kevyt ja kannettava rakenne.
- Voidaan liittää käytetyllä pikaliittimellä.
- Iskunkestävä kotelo, joka kestää myös pölyn ja nesteen sisäänpääsyn (IP65).



Helppo käyttää



Mukana toimitetaan:



Kiinnittimet
(35 cm)



Silmukat - M6
(30 cm)



Urosliitin
(85 cm)

50/60 Hz	⚡	I _{charge}	V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	IP	↔
220-240 V AC	75 W	4 A 1 A 4 A	6 V 12 V	8 < 70 Ah 2 < 70 Ah	8 < 130 Ah 15 < 130 Ah	<1.5 Ah/ month	<200 mV Rms	IU ₀ U	0.64	193 x 80 x 52	150 x 246 x 55	IP 65	1.6 m