

Plasmaleikkuri EASYCUT K25, ilman suurtaajuista (HF) sytytystä, leikkaa helposti kaikentyyppisen metallin läpi 8 mm:n paksuiseen asti. Sen sisäänrakennettu kompressoritekee siitä ihanteellisen ulko- tai etätyöskentelyyn, jossa vain sähkönsyöttö on saatavilla.

Sisäänrakennettu ilmakompressor

Tilanteissa, joissa hitsaaja ei pääse käyttämään paineilmaa, EASYCUT K25 on täydellinen ratkaisu ulkotöiden mahdollistamiseen sisäänrakennetulla kompressorilla.

Laadukas leikkaus ilman vääristymiä

Plasman käyttö takaa korkealaatuiset leikkaukset myös maalatuissa rakenteissa:

- jopa 8 mm teräkselle, ruostumattomalle teräkselle ja valuraudalle.
- jopa 6 mm alumiinille ja kuparille.

Ei HF-käynnistystä



"Pilot Arc" -järjestelmän ansiosta kaari sytytetään koskematta työkaluun. Tämä ei-HF-sytytysjärjestelmä välttää kaikki sähkömagneettiset häiriöt (radioista, tietokoneista, puhelimista tai lääketieteellisistä laitteista jne.).



Helppo, nopea ja turvallinen käyttöä

- TPT25-taskulamppu (4 m) on varustettu liipaisuturvalaitteella, joka estää tahattoman tai tahattoman käynnistymisen.
- Irrotettava taskulamppu ja maadoituskiinnike helpottavat kuljetusta.
- Sisäänrakennettu kompressor (äänitaso: 60/70 dB).
- Käyttösuhte 25 A @ 35 %.

P400 Parannettu suojaus generaattoreiden kanssa työskentelyyn ja jatkuvaa ylijännitettä vastaan 400 V asti.

Mukana		
	2 m 10 ^{mm} ²	TPT 25 4 m
viite. 068063	✓	✓

ESITYS





Kapasiteetti	Paksuus
Erottaminen	
Fe	8 mm
Puhdas leikkaus	
Fe	6 mm

LISÄVARUSTEET & KULUTUKSET

	x 4 040182
	x 10 040212
	x 2 040175
	x 10 040168



TPT25 kulutustarvikesarja
070721

	x 1
	x 3
	x 1
	x 3



Kompassisarja
040205



PLASMA 600 vaunu
040298

50/60Hz	50/60Hz	I ₂ A	I ₂ A	Max cut		Clean cut		EN 60974-1 (40 °C)	EN 60974-1 (40 °C)	EN 60974-1 (40 °C)	EN 60974-1 (40 °C)	EN 60974-1 (40 °C)	EN 60974-1 (40 °C)
				Acier Steel	Alu	Acier Steel	Alu						
230V 1~	16	10 → 25	8	6	6	4	15 A @ 60 % 25 A @ 35 %	41 x 36 x 20	15	IP21S			