

Ammattimainen, itsenäinen käynnistin kaikkiin ajoneuvoihin, joissa on 12 V:n akku. Se on varustettu tehokkaalla ja kestäväällä kierrekennoakulla.

Ammattimainen, itsenäinen käynnistin

GYSPACK PRO 800 on varustettu lyijyakulla (käynnistystilassa: 700 A 1V/c:lla ja 2 500 A akun huipputeholla), ja se sopii erinomaisesti henkilöautojen, pakettiautojen ja pienten maatalousajoneuvojen käynnistämiseen.

Täydellinen paikan päällä tapahtuvaan toimintaan

- ✓ Kompaktin rakenteensa ja vain 18,4 kg:n kevyen painonsa ansiosta GYSPACK PRO 800 on helppo siirtää työmaalla.
- ✓ 180 cm:n kaapeli takaa optimaalisen käyttömukavuuden.

Suunniteltu maksimaalista turvallisuutta varten

- ✓ Summeri ja merkkivalo suojaavat käänteiseltä napaisuudelta.
- ✓ Sisäänrakennettu katkaisija suojaa ajoneuvoa virtapiikeiltä tai oikosulkuilta ja välttää kipinöintiä kiinnittimiä kytkettäessä.
- ✓ Kaksi 200 A:n sulaketta suojaavat järjestelmää väärinkäytön varalta.

Täysin valvomaton lataus

- ✓ Voidaan ladata kokonaan sähköverkosta täysin ilman valvontaa automaattisen ulkoisen 230 V:n laturin ansiosta.

Savukkeensytyttimen kaapeli

- ✓ GYSPACK PRO 800 toimitetaan savukkeensytytyskaapelilla, jossa on kaksi toimintoa :
 - varmuuskopioida ajoneuvon muisti, kun akku vaihdetaan.
 - tehosteroketuslaitteen lataaminen ajoneuvon ollessa liikkeessä.

Suojattu kori


- ✓ Peltilevystä valmistettu GYSPACK PRO 800 on varustettu myös kulmatyynyillä. Ne suojaavat koneen runkoa vaurioilta työskenneltäessä vaativissa ympäristöissä (työmaalla tai korjaamoilla).

Sisäänrakennettu testeri

- ✓ GYSPACK PRO 800 -laitteessa on näyttö, joka näyttää sisäisen akun varaustilan.

1,8 m - 25 mm² 600 A

Sisäinen akku, jossa on spiraalikennotekniikka



- ✓ NOPEA KÄYNNISTYS TEHO
- ✓ PARANNETTU LUJUUS JA PITKÄIKÄISYYS

Toimitetaan

12V laturi
ref. 054684

Sulakkeet (ei sisälly)

200 A (x2)
ref. 054547

12V	START			TEST	LATAUS ULKOKOINEN 110 - 230 V	SUOJAUS		POWER OUT		SULAKE	cm	kg
	I 1V/C	Cranking CC	Huippute- ku			ON OFF	Muisti	12 V DC	2 x 200 A			
12 V 28 Ah	700 A	1,320 A	2,500 A	•	12 V / 2 A DC	•	•	12 V DC	2 x 200 A	2 x 180 cm Ø 25 mm ²	32 x 23 x 37	18.4