

La soudure est à portée de tous grâce à sa technologie intégrée. Il possède une puissance de soudage constante pour une fusion très douce due à son courant continu. Idéal pour les bricoleurs débutants. Ultra portable avec ses 2,5kg, il vous suivra partout.

ÉLECTRODES 1,6 À 2,5

- Soude toutes les électrodes Rutiles, Fonte, Inox
- A 20°, il soude 24h/24h (1 électrode Ø 2.5 toutes les 2 minutes)

QUALITÉ D'ARC

- Amorçage immédiat grâce à sa tension à vide très élevée : 70V
- Très bonne pénétration et parfaite stabilité de l'arc



PUISSANCE MAÎTRISÉE

- Faible consommation de 10A-230V, il s'utilise partout
- Insensible aux fluctuations du courant secteur ou à la longueur d'arc
- Protégé et compatible avec groupe électrogène 3Kw (3,75Kva)



TECHNOLOGIE INVERTER

HOT START
surpuissance à l'amorçage



ANTISTICKING
réduction du courant pour décoller une électrode



ARC FORCE
surcroît de courant ponctuel



PARTICULARITÉ

Livré avec :

- Pince de masse
- Porte électrode
- Sangle

Existe aussi en valise avec :

- Porte électrode
- Pince de masse
- Marteau/Brosse
- Masque à main
- Sangle



Ref: 015579



CE - EN 60974-1

50/60Hz	+AM-	I ₂ MMA (A)	1h ⌚	MINI 20°					X% (20°C)	EN60974-1 (40°C)		U ₀	Cm	Kg	Protected & compatible Power generator (+/- 15%)
				⌀1,6	⌀2	⌀2,5	⌀3,2	⌀4		IA (60%)	X% (12 max)				
230V	10A	10 → 80	62	50	20	-	-	45%@80A	31A	6%	85V	10x14x23	2.5	3 Kw - 3.7 Kva	