

INVERTER 3200

Réf. 013032 - Avec valise et accessoires

Sa technologie intégrée permet une puissance de soudage constante pour une fusion très douce due à son courant continu. Idéal pour les bricoleurs avertis en utilisation régulière, il est aussi ultra portable avec ses 2,9 kg.

ÉLECTRODES 1,6 À 3,2

- Soude toutes les électrodes Rutiles, Fonte, Inox

TIG «AU GRATTE»

- Pour les travaux minutieux sur tôles fines



QUALITÉ D'ARC

- Amorçage immédiat grâce à sa tension à vide très élevée : 80V
- Très bonne pénétration et parfaite stabilité de l'arc



PUISSANCE MAÎTRISÉE

- Faible consommation de 13A-230V, il s'utilise partout
- Insensible aux fluctuations du courant secteur ou à la longueur d'arc
- Protégé et compatible avec groupe électrogène 4Kw (5Kva)



TECHNOLOGIE INVERTER

HOT START
surpuissance à l'amorçage



ANTISTICKING
réduction du courant pour décoller une électrode



ARC FORCE
surcroît de courant ponctuel



PARTICULARITÉ

Livré en valise avec :

- Porte électrode
- Pince de masse
- Sangle

Existe aussi en bundle avec :

- Pince de masse
- Porte électrode
- Sangle
- Masque Flip Warlord 11



Ref: 013308

CE - EN 60974-1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|------------------------------------|----|----------|----|------|------|----------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-----|--------------|--------------------------------------------------|
| 50/60Hz | +AM- | I₂ MMA (A) | 1h | MINI 20° | | | | | X% (20°C) | EN60974-1 (40°C) | | U ₀ | Cm | Kg | Protected & compatible Power generator (+/- 15%) |
| | | | | Ø1,6 | Ø2 | Ø2,5 | Ø3,2 | Ø4 | | I _A (60%) | X% (12 max) | | | | |
| 230V | 13A | 10 → 130 | 62 | 50 | 47 | 24 | - | 55%@115A | 45A | 5% | 80V | 10x17x25 | 2.9 | 4 Kw - 5 Kva | |