

Débosseneur de nouvelle génération 2 en 1, le Gyspot Combi 230 E Pro permet de débosseler toutes les carrosseries acier et alu sans démontage ni dégarnissage. Rentabilité et gain de temps assurés grâce à son pistolet ergonomique pour l'acier et son pistolet spécifique pour l'aluminium.



ATOUTS DU DEBOSELEUR ACIER

Seuls 2 paramètres à sélectionner :

- le niveau de puissance (parmi 11 niveaux, de 0 à 10)
- l'outil utilisé (parmi 7 outils)

=> **Plus besoin de paramétrer le temps et l'intensité.**

Système d'amorçage manuel :

Pistolet manuel : Le point de soudure est généré manuellement en actionnant la gâchette du pistolet lorsque l'outil et la pièce à redresser sont en contact.

ATOUTS DU DEBOSELEUR ALU

Commande par micro-processeur avec affichage digital :

- Tension (réglable de 50 à 200 V avec mémorisation de la dernière valeur affichée), ou niveau de puissance de 0 à 10.
- Détection de présence goujon.
- Masse trois plots cuivre adaptée au pistolet.

Technologie : à décharge capacitive très puissante (66 mF) pour souder les goujons M4 sur toutes les tôles Alu (Alu silicium et alu magnésium) sont en contact.

LIVRÉ D'ORIGINE

Le combi Gyspot 230 E Pro est livré d'origine avec :

Pour le soudage acier :

- Une plaque de masse acier ⑤ (câble 2m déconnectable Ø 70 mm²)
- 1 pistolet ④ (1 câble déconnectable : 1 câble 2m – Ø 70 mm²) multifonctions :
 - soudage de goujons, rivets, anneaux, rondelles
 - fonctions rétreint, crayon chauffe-tôles
- Une boîte d'accessoires et consommables complète (ref 050075 : coffret consommables spotter ①) Câble d'alimentation 8m.

Pour le soudage alu :

- 1 pistolet ③ (câble 3m déconnectable Ø 25 mm²) pour souder les goujons Ø 4 – M4 :
 - Alu magnésium
 - Alu silicium
- Une masse avec 3 plots laiton ⑥ adaptée sur le pistolet pour contact direct et rapide sur la zone à redresser.
- Une boîte d'accessoires et consommables complète (ref : 050020 : boîte complément de débosselage alu ②)

OPTION



SERVANTE COMPLÈTE SPEEDLINER COMBI 230 E PRO

Réf: 036062

	I_2 MAX	SYNERGIC		SEPARATE CABLE GUN	U_2		I RMS			
50/60hz			ACIER/STEEL ALU		V	A	A			cm/kg
230 V	3800 A (steel) 13 000 A (alu)	•	manuel automatic	-	7,4 (steel) 50>200 (alu)	16	2800 (steel)	OK	OK	45x43x29 / 49,7