

## 3.1 IN Démarreur, compresseur et alimentation 12V

- Démarre instantanément moto et véhicules légers car sans risque pour l'électronique du véhicule.
- Compresseur intégré (4 bars - 13L/min) pour gonfler roues, ballons etc...
- Alimente tous les appareils électriques en 12V DC, grâce à sa batterie interne 18Ah



### Boost Start

### DÉMARREUR AUTOMONE



- Batterie à plat : GYSPACK AIR **démarre instantanément les véhicules légers, essences et diesels** (courant de démarrage 480A/1250A en pic)
- Sa **puissante lampe à led** intégrée (7x 3,6W) vous permet d'intervenir même dans l'obscurité.



### Compressor

### COMPRESSEUR AUTONOMES



- Son **compresseur intégré (13L/min)** combiné à ses différents embouts livrés d'origine vous permettent de **gonfler** rapidement :
  - roues
  - ballons,
  - articles de plages, matelas de camping, matelas gonflables ...



### Power Energy







### ALIMENTATION ELECTRIQUE



- Grâce à sa **puissante batterie intégrée 18AH**, le GYSPACK AIR se transforme en source d'alimentation autonome 12V pour tous les appareils électriques télé, lampe, pc portable...



#### Exemples d'utilisation

	4 watts 50 h		24 watts 8 h
	9 watts 22 h		80 watts 2 h
	15 watts 13 h		

## GYSPACK AIR, un équipement PRO qui fait la différence (Avec FONCTION FLOATING)

- ✓ **Chargeur automatique 230V / 12V Floating** : pour une charge de la batterie interne **sans surveillance**
  - ⇒ recharge la batterie à 100%, préserve sa durée de vie et ses performances
  - ⇒ Peut rester branché en permanence au secteur (à mettre en charge après chaque utilisation)
- ✓ **Testeur intégré** pour visualiser l'état de charge de la batterie interne
- ✓ **Coupe-batterie ON/OFF** pour éviter les erreurs de manipulation.
- ✓ **Alarme sonore** contre une **inversion de polarité**.
- ✓ **Câbles cuivre 2 x 1.20m, Ø 25mm<sup>2</sup> avec pinces 500 A isolées.**



CE EN 60335-2-29

INSIDE	START			TEST	CHARGE 230 V	ON/OFF	POWER SUPPLY	AIR	Dimensions	Weight
	I 1V/C	Cranking CC	Peak Battery							
18Ah	480A	900A	1250A	•	EXTERNAL 12 V DC	•	12 V DC	4 bars	35,5x19,5x43 cm	10 kg