

**GYSARC 120 je jednofazni inverterski stroj za zavarivanje SMAW (MMA). Proizveden korištenjem najnovije IGBT inverterske tehnologije, ima izvrsna svojstva zavarivanja i stabilnost luka.**

## MMA ZAVARIVANJE

Zavarite najčešće obložene elektrode: rutil, nehrđajući čelik, lijevano željezo i bazične (do Ø 3,2 mm).

## INVERTERSKA TEHNOLOGIJA

- **Trenutno stvaranje luka** zahvaljujući visokom naponu praznog hoda.
- **Konstantna snaga zavarivanja.**
- **Kontinuirana struja** omogućuje vrlo lagano paljenje luka.
- Struja zavarivanja visoke stabilnosti unatoč različitim naponima napajanja.

## ZNAČAJKE ZAVARIVANJA



**Vrući početak:**  
jednostavno paljenje luka.



**Sila luka:**  
omogućuje podešavanje struje za različite uvjete i poslove zavarivanja.



**Protiv lijepljenja:**  
omogućuje lakše paljenje luka i smanjuje rizik od lijepljenja šipke za zavarivanje na materijal.



Isporučuje se sa:

- Kabel za uzemljenje (1,6 m / Ø 10 mm<sup>2</sup>)
- Držac elektrode (1,6 m / Ø 10 mm<sup>2</sup>)

## SEF

- Optimizirano hlađenje stroja s toplinskom zaštitom.
- Zaštićen od prekomjerne struje.

## ULTRA PRIJENOSAN

- Ultra lagan (2,7 kg)
- Kompaktan - njegova veličina znači da se može pohraniti bilo gdje (polica, radna stanica, itd.)
- Jednostavan za nošenje pomoću remena kao ručke ili na ramenu.



**Intuitivna upravljačka ploča** s jednim potencijetrom za podešavanje intenziteta zavarivanja (10 > 120 A)

|  | 50/60 Hz    | A  | I <sub>2</sub> MMA<br>A | INTEGRATED TECHNOLOGY |    |               | MMA<br>EN 60974-1<br>(40°C) | U <sub>0</sub><br>V | mm <sup>2</sup> | cm | kg | IP |
|--|-------------|----|-------------------------|-----------------------|----|---------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|----|----|----|
|  | 230 V<br>1~ | 16 | 10 → 120                | HS                    | AF | ANTI-STICKING | 70 A @ 60%                  |                     |                 |    |    | U  |