

GYSFLASH 101.12 CNT **FV**

Ref. 025790 - 2.5 m

Ref. 026988 - 5 m

GYSFLASH 101.12 CNT je punjač snage 100A sa inverterom i CONNECTED tehnologijom koja omogućuje ispis punjenja. Omogućuje održavanje olovnih i litijumskih akumulatora sa savršeno stabilnim naponom tijekom raznih dijagnostičkih faza. Osigurava optimalni ciklus punjenja za održavanje akumulatora u najzahtjevnijim vozilima. Mogućnost povezivanja preko USB-a čini ga 100% prilagodljivim.

4 VRSTE RADA

- **Punjenje:** za 12V olovnih i litijumskih (LFP) akumulatora od 5 do 1200 Ah.
- **Dijagnostika:** podržava do 120A za 12V akumulatore u vozilima tijekom dijagnostičkog dijela u radionici.
- **Salon:** osigurava stabilan napon akumulatora dok je vozilo izloženo u salonu za potrebe prezentacija. Ujedno i održava akumulator u optimalnom stanju.
- **Tester:** Omogućuje provjeru napona akumulatora, provjeru pokretanja motora (starter + akumulator) i provjeru stanja alternatora na vozilu.

100% POVEZANOST

- Možete dodavati ili mijenjati pojedine programe punjenja i korisničke profile preko USB spajanja.
- Uvoz predefiniranih konfiguracija korisničkog programa u odnosu na zadano opterećenje.
- Kopiranje povijesti punjenja i podataka o vozilima na USB memorijsku karticu te obrada na računalu.
- Spajanje dodatnih uređaja (printer, barkod skener i sl.) preko konektora (Sub-D).

AUTOMATSKO PUNJENJE

- Produžuje radni vijek i performanse olovnih (gel, AGM, sa kiselinom, Ca+ i sl.)
- Specifično punjenje u 8 koraka (olovni akumulatori) ili u 9 koraka (litijumski akumulatori) bez potrebe za nadzorom.
- Obnavlja duboko ispražnjenje akumulatore > 2V (automatska SOS regeneracija).

NAPREDNE FUNKCIJE

- **FV Fleksibilnost napona,** punjač radi u rasponu napona od 85 do 265V.
- Auto-Detect funkcija, punjač automatski prepoznaje da li je spojen na akumulator i pokreće punjenje
- Auto-Restart funkcija omogućuje spremanje postavki uslijed nestanka struje.
- Provjera kablova, uređaj provjerava ispravnost kablova i parametre tako da može raditi sa kablovima dužine do 8 metara i presjeka 16 mm².
- Zaključavanje, funkcija koja zaključava uređaj kako bi se spriječilo nestručno i neovlašteno rukovanje u servisima i izložbenim salonima.
- Dostupno je 12 različitih programa punjenja, uključivši i Easy profil za jednostavno punjenje svih olovnih akumulatora.

SIGURNOST

- Zaštita elektronike na vozilu: štiti od kratkih spojeva, zamjene polariteta i prepunjavanja akumulatora. Ugrađen sistem za sprječavanje iskrenja.
- Promjenjivi osigurač za sprječavanje preopterećenja.
- Senzori temperature u uređaju kako bi spriječili unutarnje pregrijavanje elektroničkih komponenti.

NAPREDNA INTUITIVNOST

- Izdržljivo kućište sa podlošcima koji prigušuju vibracije.
- Niska visina uređaja (svega 10,5 cm) osigurava da se punjač može postaviti pod gotovo svako vozilo.
- Bez ventilatora na vanjskoj strani kućišta što osigurava tihi rad i sprječava prodiranje prašine u sam uređaj.



Dolazi s kablovima

2,5 - 16 mm ²	025790
5 m - 16 mm ²	026988



Intuitivno korisničko sučelje na Hrvatskom jeziku i preko 22 stranih jezika.

DODATNA OPREMA



Zidna polica
055513



Kablovi 8 m - 16 mm²
056572



Transportna kutija
060432



Printer
026919



Kolica
028890

50 / 60 Hz		I _{charge}	V	Charge	Z _z	Ondulation/ Ripple	Charging curve		25°C @100%	40°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP		
100-127 V AC	750 W	50 A	12 V	5 < 1200 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	I _U I _o U	8 step (Pb) 9 step (LiFePO ₄)	50 A	50 A	4.7	320 x 105 x 292	Automatic >2V	IP 21	125 A	2.5 m
220-240 V AC	1600 W	100 A							75 A	66 A						