

GYSPFLASH 6.24 PL (6 A) je napredni punjač dizajniran za punjenje 24 V olovnih, litij-ionskih "standardnih" baterija (NMC, NCA, Li-Po, LCO, MCO, itd.) i litij-željezno fosfatnih baterija (LiFePO₄). Ima 3 različita inteligentna programa punjenja koji jamče učinkovitost svake baterije.

Idealno za vozila na električni pogon (invalidska kolica, golf vozila, električni bicikl, itd.) i za gospodarska vozila.

DVOJNA TEHNOLOGIJA: OLOVO-KISELINA & LITIJ

- 3 načina punjenja za 24 V baterije:

Pb Olovna kiselina	15 Ah do 125 Ah i do 170 Ah za naknadu za održavanje.
Li-ion NMC, NCA, Li-Po, LCO, MCO, ...	2 Ah do 125 Ah i do 170 Ah za naknadu za održavanje.
LiFePO ₄ litij-željezni fosfat	2 Ah do 125 Ah i do 170 Ah za naknadu za održavanje.

- **Funkcija «UVP Wake up»:** omogućuje vam da onemogućite UVP* zaštitu litijskih baterija nakon dubokog pražnjenja i da automatski započnete punjenje.

*UVP = Zaštita od podnapona

- **Punjene za održavanje punjač** može ostati priključen na bateriju neograničeno tijekom zime i jamče savršen početak.

- **Funkcija «Auto Restart»** znači da će punjač memorirati postavke u slučaju nestanka struje i automatski ponovno pokretanje.




Sučelje koje se može zaključati

100% AUTOMATSKO PUNJENJE

- Producuje vijek trajanja i učinkovitost olovnih, litij-ionskih i litijskih (LFP) baterija.
- Senzor vanjske temperature zraka, za potpuno punjenje baterije i ljeti i zimi.

Punjač prilagođava svoje parametre punjenja ovisno o temperaturi okoline.



Specifična krivulja punjenja u 7 koraka bez nadzora.

Specifična krivulja punjenja u 8 koraka bez nadzora.

EBS (Equalizing Battery System) tehnologija za osiguranje savršena ravnoteža baterijskih čelija.

SIGURNOST

- Zaštita ugrađene elektronike vozila: zaštita od kratkog spoja, promjene polariteta i prekomjernog punjenja. Sustav za sprječavanje iskrenja.
- Sučelje koje se može zaključati za sprječavanje zloupotrebe.
- Automatsko stanje pripravnosti ako je baterija isključena.
- Integrirani senzor temperature za sprječavanje pregrijavanja unutarnje elektronike.



ERGONOMIJA

- Kompaktan dizajn, lagan i prenosiv.
- Dodatni priključci za punjenje za elektromobilnost: XLR 3-pinski (ref. 027428) i T-šipka (ref. 027442).
- Kućište potpuno zatvoreno protiv prašine i tekućina (IP65).
- Može se montirati na zid.

50/60Hz		Icharge	V	Charge	Maintenance	Zzz	Ondulation/Ripple	Charging curve	kg	40°C/230V	mm	mm	SOS recovery	IP	
220-240 V AC	190 W	6 A	24 V	Pb 15 < 125 Ah LiFePO ₄ 2 < 125 Ah	15 < 170 Ah 2 < 170 Ah	<1 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ U 7 step 8 step	1.1	6A @ 100%	221 x 111 x 58	365 x 195 x 70	Automatic >7V	IP 65	2 m