

GYSFLASH 125.12 CNT FV je punjač velike snage: **120 A neprekidno na 25°C**. Omogućuje održavanje olovne ili litijске baterije od **12 V** na savršeno stabiliziranom naponu tijekom dijagnostičkih faza. Isporučivat će najbolji ciklus punjenja preporučen za održavanje najnaprednijih vozila na tržištu. Njegova USB povezivost čini ga **100% prilagodljivim**.

4 NAČINA RADA

- Punjene**: za 12 V olovne ili litijске (LFP) baterije od 20 do 1500 Ah.
- Dijagnostika**: podržava do 120 A za 12 V baterije u vozilima u fazi dijagnostike, u radionicama za održavanje.
- Izložbeni prostor**: osigurava kontinuirano napajanje pri korištenju električnih dodataka pokaznog vozila. Također upravlja optimalnim punjenjem baterije.
- Tester**: Omogućuje vam provjeru napona akumulatora, procjenu sustava za pokretanje (baterija za startanje) i stanje alternatora vozila.

100% POVEZAN

- Dodavanje, brisanje ili mijenjanje načina i profila punjenja putem USB-a.
- Uvoz unaprijed definiranih konfiguracijskih datoteka prilagođenih obrtima opterećenja.
- Dohvatite povijest punjenja i podatke na USB memoriji i upotrijebite ih u proračunskoj tablici.
- Spojite dodatne module (pisač, čitač barkoda, itd.) putem namjenske utičnice modula (SMC: Smart Module Connector).



AUTOMATSKO PUNJENJE

- Producuje životni vijek i performanse olovnih (gel, AGM, tekućine, kalcijeve, itd.) i litijskih (LFP) baterija.
- Specifična krivulja punjenja u **8 koraka** (olvna baterija) ili **9 koraka** (litij-željezno fosfatna baterija) bez nadzora.
- Oporavlja duboko ispraznjene baterije >2 V (automatski SOS oporavak).



TEHNOLOGIJE & NAPREDNE FUNKCIJE

- FV Fleksibilan napon, punjač radi s naponom napajanja između 85 i 265V.**
- Funkcija «Auto-Detect»** automatski započinje punjenje kada je baterija spojena na punjač.
- Funkcija «Auto-Restart»** u slučaju nestanka struje s memorijom postavki.
- Kontrola i kalibracija kabela**
- Zaključavanje**, izbjegava rizik od nestručnog rukovanja, idealno za garaže i izložbene dvorane.
- Dostupno do **12 profila punjenja**, uključujući Easy profil za pojednostavljeni punjenje prikladno za sve olovne baterije.



ULTRA-SIGURNO

- Zaštita ugrađene elektronike vozila**: zaštita od kratkog spoja, promjene polariteta i prekomernog punjenja. Sustav za sprječavanje iskrenja.
- Zamjenjivi osigurač** koji štiti od zloupotrebe.
- Senzor temperature** za sprječavanje pregrijavanja unutarnje elektronike.

ERGONOMSKI

- Izdržljiva torbica** s jastučicima koji apsorbiraju udarce i vibracije.
- IP40** kućište, zaštićeno od upada objekata većih od 1 mm.
- Mala visina** (13 cm) za prolaz utovarivača ispod vozila.

PRIBOR (opcionalno)



Zidna polica
055513



Torba za nošenje
060432

kompatibilni kabeli



Texas Cable
> Kliješta
028876 - 2,5 m - 25 mm²
027886 - 5 m - 25 mm²



Texas Cable >
REMA
025714 - 5 m - 25 mm²



Texas Cable >
Kliješta
025721 - 5 m - 25 mm²



Texas Cable >
NATO
025707 - 5 m - 25 mm²

50/60 Hz	Icharge	12 V	Charge	Zz	Ondulation/Ripple	Charging curve		40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP		
100-127 V AC	1500 W	100 A	12 V	20 < 1500 Ah	<0.2 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ I ₀ U	8 step (Pb) 9 step (LiFePO4)	77A 116A	100A 120A	10,4	310 x 130 x 260	Automatic >2 V	IP 40	150 A
220-240 V AC	2000 W	120 A													5 m