

Ova jedinica za zavarivanje s električnim lukom, GYSTUD ARCPULL, može zavariti sve vrste svornjaka i nosača svornjaka do Ø 13 mm (zavarivanje u keramičkoj oklopu sa ili bez plinske zaštite). Njegova regulacija sekundarne struje dobro je prilagođena industrijskom sektoru kako bi osigurala da luk ostane savršeno stabilan. Nema više ručnih ili približnih podešavanja postavki; pištolj ARCPULL jedini je na tržištu koji ima tehnologiju linearnog motora.

LUČNO ZAVARIVANJE: PROFESIONALNA TEHNIKA

Zavarivanje pomoću električnog luka ima mnoge prednosti u odnosu na kondenzatorsko zavarivanje:

- Proces je pouzdan i može se lako ponoviti.
- Savršeno zavarivanje s izvrsnim prodiranjem.
- Plinska zaštita sprječava kontaminaciju.



RAZRUPAJUĆA INOVACIJA

Njegov pištolj jedini je na tržištu opremljen linearnim motorom. Ovaj vrhunski proizvod ima neusporedive prednosti:

- Potpuna kontrola ciklusa zavarivanja.
- Brzina od 30 klinova u minuti.
- Procesom zavarivanja upravlja se putem digitalne upravljačke jedinice koju nije potrebno podešavati.
- Upravljan izvorom napajanja aparata za zavarivanje, jamči nenadmašnu točnost visine luka.
- Vilica s keramičkim osloncem prikladna za rad pri velikim brzinama i za postavljanje nosača klinova.
- Jednostavno i brzo.

- Čelični klinovi M12 (Tip DD ISO13918)
- Aluminijski klinovi M8 (Tip PS ISO13918)
- Anker za beton Ø13 (Tip SD ISO13918)

DVA NAČINA ZAVARIVANJA

Njegovo digitalno korisničko sučelje omogućuje vam navigaciju između dva načina zavarivanja na intuitivan i praktičan način:

- Sinergijski način rada ima unaprijed definirane korisničke postavke za brzo i učinkovito korištenje.
- Stručni način rada nudi potpunu kontrolu ciklusa zavarivanja.
- Njegova ugrađena memorija može spremiti do 99 prilagođenih programa.

UKLJUČENO



Synergic automatski pištolj (5 m)



Dvostruka stezaljka za uzemljenje
068605



Kutija s potrošnim materijalom za ARCPULL 700
068322

OPCIJE



Weld 910 XL
070967



Vilica sa zaštitom od plina
068346



Nosač sidra za beton
Ø10
068438



Sidro za beton
držać Ø13
075634



Keramički nosač Ø13
075641



	50/60hz	I ₂ MAX	INTEGRATED TECHNOLOGY	SYNERGIC	SR	STAHL	ALU	U ₂ V	A +AM+	kW	IP	cm	kg					
	380 > 480 V	50>680 A		•	•	SYNERGIC DIGITAL GUN LINEAR MOTOR		22 > 44	20 A (D) 16 A (D)	47.8	45.7	OK	OK	IP23	32 x 32.4 x 41	ArcPull	ArcPull + gun	