

AUTOPULSE 320-T3 je digitalni MIG/MAG dvostruki pulsni generator s 3 integrirana dodavača žice. To je iznimno napredan stroj sa 68 sinergijskih krivulja koje pružaju iznimnu kvalitetu luka. Svestran, drži 3 različita plamenika za zavarivanje čelika, aluminija i lemljenje (CuSi3/CuAl8). Korisničko sučelje i vrlo precizan dovod žice čine kvalitetu zavara na vrlo tankim listovima izvanrednom.

MIG/MAG OPTIMIZIRANE POSTAVKE

- **Postupci zavarivanja:** standardni, pulsni, pulsni u pulsu i ručni.
- **Načini aktiviranja okidača:** 2T, 4T, SPOT, DELAY i TACK funkcija.
- **Precizna kontrola nad ciklusom zavarivanja:** CreepSpeed, Softstart, Hotstart, Upslope, Downslope, Crater Filler, Postgaz, itd.
- **MIG/MAG zavarivanje:**
 - čelična žica Ø 0,6 / 1,0 mm
 - žica od nehrđajućeg čelika Ø 0,8 / 1,0 mm
 - aluminijaska žica Ø 0,8 / 1,0 / 1,2 mm
- **Način lemljenja:**
 - žica CuSi i CuAl Ø 0,8 / 1,0 mm

POJEDNOSTAVLJENO ZAVARIVANJE

- 68 sinergijskih krivulja **jamči** izvanredan zavar upotrebom velikog raspona materijala, veličina žice i plinova.
- Integralni **sinergijski način rada** automatski određuje najbolje postavke zavarivanja, ali također omogućuje korisniku da ih prilagodi (brzina dodavanja žice, napon, struja, samo).

MAKSIMALNA PRODUKTIVNOST

- **4 mikroprocesora** povećavaju brzinu izračuna i opću učinkovitost stroja.
- **Vrlo visok napon luka** jamči lako stvaranje luka i iznimnu učinkovitost luka na svim vrstama metala.
- **3 elektronički** regulirana dodavača žice opremljena s po 4 pogonska valjka.
- Može držati do 3 koluta žice promjera 200 mm.
- **Automatsko otkrivanje baklji** kada se pritisne okidač.
- Viseći nosač plamenika (x3) i zaštitna maska za zavarivanje.
- Kompatibilan s Push Pull svjetiljkama (24 V).
- Kompatibilan s pištoljima za kalem i idealan za meku aluminijску žicu (AISI5 / AISI12).

SUČELJE PRIJATELJNO ZA KORISNIKE

- **Novo i pojednostavljeno sučelje** dizajnirano posebno za korištenje od strane osoblja radionice.
- **Zaslon u boji XL** za vrlo precizno postavljanje i kontrolu ciklusa zavarivanja.
- 2 kotačića za pomicanje i 4 gumba za jednostavno kretanje kroz različite izbornike.
- **Kompletno ažuriranje** stroja i njegovih programa putem jednostavnog USB sticka.
- Dostupan prostor za pohranu do **500 programa zavarivanja** za poslove koji se ponavljaju.

ROBUSAN I MOBILAN

- Ojačano kućište.
- Zaštita IP23.
- Nisko postolje pogodno za 2 plinske boce (2x4m3).

DODATNA OPREMA (OPCIJE)



Baklja Push Pull

046283 4 m 3 kg 220 A (20%) ⚡ 0,8 → 1,2



Pištolj sa bakljom

041486 4 m 3 kg 150 A (60%) ⚡ 0,6 → 1,0



Kutija savjeta za kontakt MB15 / MB25 - 250 A 037458



Isporučuje se s 3 gorionika (250 A - 3 m):

- MIG/MAG plamenik (Ø 1,0)
- MIG/MAG plamenik (Ø 0,8)
- ALU plamenik (Ø 1,2)

uključen viseći nosač svjetiljke




3 razine korisničkog sučelja:

- **LAKO** (pojednostavljeni modul)
- **STRUČNJAK** (kompletan modul)
- **AVANCÉ** (specifične aplikacije)



équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica



50/60 Hz

A

min → max

Ø mm

Ø mm

Electronic Control

m/min

●

EN 60974-1 (40°C)

U₀

cm

kg

IP

Protected & compatible power generator (+/-15%)

400 V 3~

16

15 → 320

0.6 → 1.2

200

⚡ 50 W

0.5 → 20

1.0 1.2

260 A @ 60% 240 A @ 100%

82.4

88 x 63 x 93

64

IP 23

24 kVA