

A NEOCUT 105 plazmavágó 100%-os munkaciklussal 105 A-en, akár 50 mm vastagságú vágáshoz ipari környezetben. Automatikus légnyomás-szabályozással van felszerelve, minden üzemmódban, optimális vágási minőséget kínálva a fogyóeszközök teljes élettartama alatt. Vágóasztalhoz is csatlakoztatható, «Marking» üzemmódja tökéletes az alkatrészek nyomon követésére és azonosítására.

SZINERGISZKUS LEVEGŐNYOMÁS

- A nyomás és a levegő áramlási sebességének automatikus szabályozása a pisztoly hosszától és az üzemmódtól függetlenül (vágás, marás és jelölés)
- Optimalizált fogyóeszközök élettartama

MAXIMÁLIS TERMELÉKENYSÉG

- Munkaciklus 100% A 105 A-nál (40°C).
- Jelölési mód, ideális az alkatrészek nyomon követésére és azonosítására.
- Vágja az összes anyagot (enyhe, rozsdamentes, temperált, HLE), alumíniumot, rezet stb.
- Optimalizált hűtési kialakítás ipari környezetben való működéshez.
- Opcionális CNC készlettel csatlakoztatható automata vágóasztalhoz.
- Megerősített szerkezet IP 23.



EGYSZERŰ HASZNÁLAT

- Felhasználóbarát felület OLED kijelzővel (7 nyelven).
- 6 mód: Vágás, Vágás reteszelt kioldóval, Vágás, Fúrás reteszelt kioldóval, Perforált lapok vágása, Jelölés.
- Mérő a fogyóeszközök (csúcs és elektróda) kopásának ellenőrzésére.
- Pneumatikus diagnosztika (nedvesség-jelenléti teszt és kompresszorszabályozás).
- HF-mentes gyújtás az olyan zavarok elkerülésére, amelyek károsíthatják a közeli elektronikus berendezéseket.
- Egyszerűsített szoftverfrissítés USB-kábellel, szerszámok és szétszerelés nélkül.

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ FÁKLA

- Prémium zseblámpa 2 hosszban és 2 formában kapható (kézi és egyenes az automatizáláshoz)
- A fogyóeszközök széles választéka minden vastagsághoz igazodik.
- Ütés- és hőállóra tervezték.
- A pisztoly gyors csatlakoztatása/leválasztása, a szállításhoz vagy karbantartáshoz nincs szükség szerszámra.
- Könnyen használható kioldó mechanizmus a nagyobb kényelem érdekében.







Mellékelt :		
	4 m 16mm ²	MT 125 6 m
ref. 063044	✓	-
ref. 063112	✓	✓



Többnyelvű, intuitív felület


TARTOZÉKOK ÉS FOGYÓESZKÖZÖK (opcionális)

Vágóasztalon használható:		AT-125 automata fáklya				
						
CNC-1 Analog készlet	CNC-2 Digitális készlet	CNC-3 Utólagos felszerelési készlet	6 m 038479	12 m 039520	15 m 069787	20 m 069794
039988	064737	068957				

Fogyószer doboz	
45 - 65 - 85 A 039537	85-105 A 064720



~	+AM+	I ₂	mm (max.)				Vágás		LEVEGŐ RENDSZER		HU 60974-1 (40°C)	↕	👤	IP		
			Piercing		Tiszta vágás		Elválasztás		Visszavonás mérték	Nyomás (bar)						L/perc
50/60 Hz	A	A	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi			X (40°C)	cm	kg			
400 V 3~	32	20 → 105	20	18	35	30	50	40	8 kg/h	5 → 9	305	105 A @ 100%	69x40 x 61	33	IP 23	30 kW