

Professzionális, önálló önindító minden 12 V-os akkumulátorral felszerelt járműhöz. Nagy teljesítményű és robusztus spirálcellás akkumulátorral van felszerelve.

Professzionális, önálló indító

A GYSPACK PRO 800 ólom-sav akkumulátorral (indítási üzemmódban: 700 A 1V/c és 2500 A csúcsakkumulátor esetén) ideális személygépkocsik, furgonok és kisebb mezőgazdasági járművek indítására.

Tökéletes helyszíni műveletekhez

- ✓ Kompakt kialakításának és mindössze 18,4 kg-os súlyának köszönhetően a GYSPACK PRO 800 könnyen mozgatható a munkaterületen.
- ✓ A 180 cm-es kábel optimális felhasználói kényelmet biztosít.

Maximális biztonságra tervezve

- ✓ A zúgó és a jelzőlámpa fordított polaritás elleni védelmet biztosít.
- ✓ A beépített áramkör-megszakító megvédi a járművet a túlfeszültségtől vagy rövidzárlattól, és megakadályozza a szikrák keletkezését a bilincsek csatlakoztatásakor.
- ✓ Két 200 A-os biztosíték védi a rendszert a helytelen használat esetén.

Teljesen felügyelet nélküli töltés

- ✓ Az automatikus külső 230 V-os töltőnek köszönhetően a hálózatról teljesen felügyelet nélkül feltölthető.

Szivargyújtó kábel

- ✓ A GYSPACK PRO 800 egy szivargyújtó kábelrel van ellátva, amely a két funkcióval rendelkezik:
 - az akkumulátor cseréjekor a jármű adatmemóriájának mentésére.
 - az erősítő feltöltésére, amikor a jármű mozgásban van.

Védett karosszéria


- ✓ A fémlemezről készült GYSPACK PRO 800 sarokbetétekkel is fel van szerelve. Ezek megvédik a gép karosszériáját a sérülésektől, amikor igényes környezetben (a helyszínen vagy a műhelyben) dolgozik.

Beépített tesztelő

- ✓ A GYSPACK PRO 800 rendelkezik egy kijelzővel, amely a belső akkumulátor töltöttségi állapotát mutatja.



Fedélzeti akkumulátor spirálcellás technológiával



- ✓ NAGY INDÍTÁSI TELJESÍTMÉNY
- ✓ NAGYOBB SZILÁRDSÁG ÉS HOSSZÚ ÉLETTARTAM

Tartalmazza a



12V-os töltő
ref. 054684

biztosítékokat (nem tartozék)



200 A (x2)
ref. 054547

12V	INDÍTÁS			TEST	TÖLTÉS KÜLÖNÁLLÁS 110 - 230 V	Védelem		TÁMOGATÁS KIVEZETÉS		BIZTOSÍTÓ	cm	kg	
	I 1V/C	Cranking CC	Csúcsak- kumulátor			ON OFF	Memória						
12 V 28 Ah	700 A	1,320 A	2,500 A	•	12 V / 2 A DC	•	•	12 V DC	Memória	2 x 200 A	2 x 180 cm ø 25 mm ²	32 x 23 x 37	18.4