

# INVERTER 2500

Rif. 013025

La saldatura alla portata di tutti grazie alla sua tecnologia integrata. Essa possiede una potenza di saldatura costante per una fusione molto fluida dovuta alla sua corrente continua. Ideale per gli hobbisti principianti. Ultra portatile grazie al suo peso di 2,5 kg, Ultra portable avec ses 2,5kg, si può portare ovunque.

## ELETTRODI 1,6 A 2,5

- Salda tutti gli elettrodi Rutilo, Ghisa, Inox
- A 20°, salda 24h/24h (1 elettrodo Ø 2.5 ogni 2 minuti)



## POTENZA CONTROLLATA

- Basso consumo da 10A-230V, si utilizza ovunque
- Insensibile alle fluttuazioni della corrente di rete o alla lunghezza dell'arco
- Protetto e compatibile con gruppo elettrogeno 3Kw (3,75Kva)


## QUALITÀ DELL'ARCO

- Innesco immediato grazie alla sua tensione a vuoto molto elevata : 70V
- Ottima penetrazione e perfetta stabilità dell'arco



## TECNOLOGIA INVERTER


### HOT START superpotenza all'innesco



### ANTISTICKING riduzione di corrente per staccare un elettrodo



### ARC FORCE accrescimento di corrente occasionale



## PARTICOLARITÀ

Fornito con :

- Morsetto di massa
- Porta elettrodo
- Cinghia

Esiste anche la valigetta con :

- Porta elettrodo
- Morsetto di massa
- Martello/ Spazzola
- Maschera manuale
- Cinghia



Rif: 015579



CE - EN 60974-1

50/60Hz	+AM+	I <sub>2</sub> MMA (A)	1h	MINI 20°					X% (20°C)	EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	Cm	Kg	Protected & compatible Power generator (+/- 15%)
				Ø1,6	Ø2	Ø2,5	Ø3,2	Ø4		IA (60%)	X% (12 max)				
230V	10A	10 → 80	62	50	20	-	-	45%@80A	31A	6%	85V	10x14x23	2.5	3 Kw - 3.7 Kva	