



Tester di batterie professionale con misura ultra precisa.

## FUNZIONALITÀ

- **Batteria 12 V** : testa la tensione e lo stato di carica.
- **Avviatore 12 e 24 V** : testa la tensione in avviamento.
- **Alternatore 12 e 24 V** : testa la tensione a vuoto in carica e anche l'ondulazione della corrente in carica.

## ANALISI ISTANTANEA

- Tensione batteria (8 V a 30 V)
- Potenza di avviamento disponibile
- Stato di carica e di salute della batteria (%)

## TECNOLOGIE DELLA BATTERIA

- Compatibile con **3 tipi di batteria** al piombo da **7 a 240 Ah** :
  - Batterie sigillate VRLA / GEL / AGM FLAT / AGM SPIRAL / SLI
  - Batterie LIQUIDE STANDARD
  - Batterie START / STOP (EFB / AGM)

### Ambito di funzionamento :

- 🇪🇺 EN : 40 > 1885 CCA
- 🇩🇪 DIN : 25 > 1120 CCA
- 🇺🇸 SAE/CCA : 40 > 2000 CCA
- 🇯🇵 JIS : batteria giapponese
- 🌐 IEC : 30 > 1320 CCA (norma internazionale)
- CA/MCA : 50 > 2400 CCA (batteria marina)

## ULTRA-PRECISO

- Compensazione automatica della temperatura esterna.
- La misurazione della resistenza dinamica minimizza la scarica della batteria e visualizza un risultato affidabile non distorto da :
  - la carica superficiale
  - dai consumatori parassiti (luci, spie varie, etc)
  - un difetto dei contatti (ossidazione terminali/morsetti, morsetti allentati)

## PRATICO

- Morsetti isolati
- Ampio schermo «4 linee» retroilluminato per una migliore visualizzazione
- Luminosità dello schermo regolabile
- Tasto «ENTER» retroattivo
- Interfaccia multilingue (10 lingue)
- Protezione contro le inversioni di polarità
- Involucro ABS (resistente agli acidi) + protezione antiurto



		TEST				RESULT		TEMPERATURE COMPENSATION	cm	
Battery		Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE						
12 V	7 >240 Ah	•	• min 8 V	12 V 24 V	1 s	instant	•	13,8 x 9,6 x 3	40 cm	