

12 V

Rif. 028883

**Il GYSFLASH 125.12 CNT FV è un caricabatterie connesso di forte potenza: 120 A continua a 25°C. Permette di conservare una batteria 12V Piombo o Litio a una tensione perfettamente stabilizzata durante le fasi di diagnostica. Garantisce ugualmente una qualità di carica ottimale per la manutenzione dei veicoli più evoluti. La sua connettività USB lo rende personalizzabile al 100%.**

## 4 MODALITÀ D'UTILIZZO

- **Carica** : per le batterie 12 V Piombo o Litio (LFP) da 20 a 1500 Ah..
- **Diagnostica** : sostiene fino a 120 A le batterie 12V dei veicoli nella fase di diagnostica, nelle officine di manutenzione.
- **Showroom** : assicura la compensazione della corrente al momento dell'utilizzo degli accessori elettronici di un veicolo dimostrativo. Gestisce anche la carica ottimale della batteria.
- **Tester** : permette di verificare la tensione della batteria, di valutare il sistema di avviamento (avviatore + batteria) e anche lo stato dell'alternatore del veicolo.

## 100% CONNESSO

- Aggiungere, eliminare o modificare le modalità e i profili di carica via USB.
- Importare dei file di configurazione predefiniti adattati ai diversi utilizzi della carica
- Recuperare la cronologia e le coordinate di carica sulla chiavetta USB e visualizzarle su un foglio di lavoro
- Collegare dei moduli aggiuntivi (stampante, lettore codice a barre, etc) attraverso la presa del modulo dedicato (SMC : Smart Module Connector).

## CARICA AUTOMATICA

- Prolunga la durata e le prestazioni delle batterie Piombo (gel, AGM, liquido, calcio, etc) e Litio (LFP).
- Curva di carica specifica in **8 tappe** (batterie al piombo) o **9 tappe** (batterie litio fero fosfato) senza sorveglianza.
- Recupera le batterie profondamente scariche > 2 V (*SOS Recovery automatico*).

## TECNOLOGIE & FUNZIONI AVANZATE

- **FV Flexible Voltage**, il caricabatteria funziona su una tensione d'alimentazione compresa tra 85 e 265 V.
- Funzione «**Auto-Detect**» lancia automaticamente una carica quando una batteria viene collegata al caricabatterie.
- Funzione «**Auto Restart**» in caso d'interruzione di corrente con memorizzazione delle regolazioni.
- **Controllo e calibratura dei cavi.**
- **Bloccaggio**: evita il rischio di errate manipolazioni, ideale per i garage e i saloni d'esposizione.
- Fino a **12 profili di carica** disponibili, di cui la modalità Easy per una carica semplificata, adatta a tutte le batterie al piombo.

## ULTRA SICURO

- **Preserva l'elettronica di bordo del veicolo** : protezione contro i corto-circuiti, le inversioni di polarità e i sovraccarichi. Sistema anti-scintilla.
- **Fusibile intercambiabile** protegge contro gli errori di manipolazione.
- **Sensore di temperatura** per evitare qualsiasi surriscaldamento dell'elettronica interna.

## ERGONOMICO

- **Custodia resistente** con cuscinetti che assorbono urti e vibrazioni.
- Dotato di **IP40**, protetto contro l'intrusione di oggetti di dimensione superiore a 1 mm.
- **Altezza ridotta** (13 cm) per il passaggio del caricabatterie sotto un veicolo.



SMC USB



Fornito con cavi  
(5 m - 25 mm<sup>2</sup>)



Interfaccia intuitiva  
disponibile in 22 lingue



## ACCESSORI (in opzione)



Tavoletta a muro  
055513



Valigetta per il trasporto  
060432

cavi compatibili



Cavo Texas > Pinze  
028876 - 2.5 m - 25 mm<sup>2</sup>  
027886 - 5 m - 25 mm<sup>2</sup>



Cavo Texas > REMA  
025714 - 5 m - 25 mm<sup>2</sup>



Cavo Texas > Anderson  
025721 - 5 m - 25 mm<sup>2</sup>



Cavo Texas > NATO  
025707 - 5 m - 25 mm<sup>2</sup>

50/60 Hz	1500 W	100 A	12 V	20 < 1500 Ah	<0.2 Ah/month	<150 mV Rms	I <sub>U</sub> I <sub>0</sub> U	8 step (Pb) 9 step (LiFePO4)	77 A @100%	100 A @100%	10,4 kg	310 x 130 x 260 mm	Automatic >2 V	IP 40	150 A	5 m
100-127 V AC	1500 W	100 A	12 V	20 < 1500 Ah	<0.2 Ah/month	<150 mV Rms	I <sub>U</sub> I <sub>0</sub> U	8 step (Pb) 9 step (LiFePO4)	77 A @100%	100 A @100%	10,4 kg	310 x 130 x 260 mm	Automatic >2 V	IP 40	150 A	5 m
220-240 V AC	2000 W	120 A							116 A	120 A						