

**Ultra compatta (7.8 kg), la macchina da taglio al plasma EASYCUT 25 ad innesco senza HF è ideale per tagliare facilmente qualsiasi tipo di metallo fino a 8 mm di spessore. Dotata di una potenza di 25 A, eccelle nel taglio di precisione a bassa intensità. Ideale in officina o in carrozzeria automobilistica, l'EASYCUT 25 benchè portatile non sacrifica le prestazioni di taglio.**

## EFFICACE

- La tecnologia inverter garantisce un taglio di qualità su tutti i tipi di acciaio (dolce, inossidabile, temperato, HLE), su alluminio, rame ecc.
- Posizionamento dei ricambi facile e rapido.

## TORCIA ERGONOMICA

- Taglio efficace** : il corpo della torcia raffreddato ad aria offre una grande stabilità dell'arco ai diversi regimi.
- Meccanismo del pulsante facile da utilizzare** per maggior confort.
- Concepito per **resistere agli urti e al calore**.
- Connessione/sconnessione rapida della torcia, senza utensili.



Fornito con :  
- morsetto di massa (2 m, 10 mm<sup>2</sup>)  
- torcia TPT25 (4 m)

## FACILE D'USO

- Pannello di comando intuitivo.**
- Regolazione manuale della pressione dell'aria (2.5 < 6.5 bars) con grafico sul frontale.
- Individuazione automatica della torcia.
- Innesco senza HF** che evita le perturbazioni che possono danneggiare gli apparecchi elettronici nelle vicinanze.

## SICURO

- Protezioni integrate :**

 Protetto contro le sovratensioni e le sovraintensità

 Segnale di presenza della torcia o di pressione dell'aria insufficiente.

## ERGONOMICO





- Carrozzeria rinforzata e piedini in gomma.
- Coperchio di protezione dell'IHM.
- Torcia e pinza di massa scollegabili.
- Compatto, leggero e portatile.

## ACCESSORI & RICAMBI

	x 4 040182
	x 10 040212
	x 2 040175
	x 10 040168



Cofanetto ricambi TPT25  
070721

	x 1
	x 3
	x 1
	x 3



Kit compasso  
040205



Carrello PLASMA 600  
040298



Filtro impurità  
039728

## PRESTAZIONI

Capacità

Spessore

### Separazione

Fe	8 mm
Al/CrNi	6 mm

### Taglio pulito

Fe	6 mm
Al/CrNi	4 mm

50/60Hz	A	I <sub>2</sub> A	mm (max)				AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40°C)	cm	kg	IP
			Taglio pulito		Separazione		Pressure (bar)	L/min				
			Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi			X (40°C)			
230V 1~	16	10→25	6	4	8	6	2.5→6.5	115	15 A @ 60% 25 A @ 30%	42 x 15 x 30	7.8	IP 21