


商品番号063860

様々な金型やシナジー設定を選択できるスマートなインターフェースを備えたWORKSTATION GYSPRESS 10T PP CONTROLは、まさに次世代のリベッティングステーションです。プッシュ・プル方式により、あらゆるメーカー固有のリベット（セルフ・パンチングリベット、フローフォーム・リベット、ソリッド・リベットなど）を装着することができます。リベッティング力の入念な技術的調整により、常に完璧な精度のリベットを保証します。トレーサビリティ機能は、最も要求の厳しいメーカーの要求にも応えています。

### ユーザーフレンドリーで効率的

- 最大荷重10トン、圧力計内蔵で設定調整可能（公差3.3%）。
- リベッターのアームは素早く簡単に交換可能。
- 2つの操作ボタン：1つ目のボタンはリベッティング用、もう片方のボタンはマシンを開いたり、パンチを抜くために使用します。
- Cアームはマシンの軸を中心に360°回転させることができます。
- あらゆる場面ですべての車両にアクセスできるよう、複数のアームが用意されています。
- 人間工学に基づいたハンドルと1本指のトリガーにより、優れたグリップを実現。

- プッシュプルシステム：この技この技術革新により、剥離システムによって穴を開け、校正することができるようになりました。



### スマートリベッティング

- シナジーモード：リベットの種類に応じて、使用する金型と必要なパワーを製品のインターフェイスがガイドします。
- トレーサビリティ：本製品は、リベッティング作業を記録することができ、完全なトレーサビリティを実現します。
- 記録したレポートをPCで再生可能。

### セッティング調整

- 内蔵の油圧センサーにより、指定されたパワーが達成されたかどうかを確認することができます。

### 多様なメーカーに対応

- 多数の車種（VWグループ、メルセデス・ベンツ、BMW、テスラ、フェラーリ、フォード、ジャガー/ランドローバー、ゼネラルモーターズなど）に対応するよう設計されています。

### 丈夫でモバイル性に優れた製品

- 強化されたケースと収納ユニットを内蔵した操縦性の高いトrolley。
- 前輪にスペーサーを装備し、安定性をさらに向上。
- 一体型3アームサポート。

#### 標準付属品



#### 追加オプション



	HR110		HR210		HR310	タイムサイクル	AIR BAR			
4 kg 46 x 15 x 10 cm	3 kg	5,4 kg	12 kg			4秒	通常6.5 最大10	74 x 116 x 50 cm	73 x 39 x 90 cm	54 kg



EN 693 : 2001 + A2 : 2011  
EN 792-13 : 2000 + A1 : 2008  
EN ISO 11148-1 : 2011

MADE in FRANCE  
www.gys.fr