

"GYSFLASH 101.12 CNT" yra Sujungtas, didelės galios, 100 A įkroviklis su inverterio technologija. Jis gali palaikyti puikiai stabilizuotą 12 V švino arba ličio akumuliatoriaus įtampą diagnostikos proceso metu. Jis užtikrins geriausią įkrovimo ciklą, rekomenduojamą pažangiausių rinkoje esančių transporto priemonių techninei priežiūrai. Dėl jo USB jungties jį galima 100 % pritaikyti.

KETURI DARBO REŽIMAI

- **Įkrovimas:** 12 V, švino arba ličio (LFP) akumuliatoriams nuo 5 iki 1 200 Ah.
- **Diag maitinimo šaltinis:** palaiko iki 100 A srovę 12 V akumuliatoriams, skirtiems transporto priemonių diagnostikos etapui.
- **Parodos salės maitinimo šaltinis:** užtikrina akumuliatoriaus srovės kompensavimą, kai naudojami demonstracinės transporto priemonės elektros priedai.
- **Testeris:** leidžia patikrinti akumuliatoriaus būklę, įvertinti užvedimo sistemą (starterio akumuliatorių), taip pat transporto priemonės generatoriaus būklę.

100 % SUSIJĘ

- USB raktu pridėkite, ištrinkite arba pakeiskite įkrovimo režimus ir profilius.
- Importuokite iš anksto nustatytus konfigūracijos failus, pritaikytus įvairioms įkrovimo programoms.
- Ištraukti įkrovimo istoriją ir duomenis iš USB racto ir naudoti juos skaičiuoklėje.
- Prijunkite papildomus modulius (spausdintuvą, brūkšniųjų kodų skaitytuvą ir t. t.) per specialų modulio lizdą (SMC: Smart Module Connector).

AUTOMATINIS ĮKROVIMAS

- Prailgina švino (gelinių, AGM, skystųjų, kalcio ir kt.) ir ličio (LFP) akumuliatorių tarnavimo laiką ir eksploatacines savybes.
- Speciali aštuonių pakopų įkrovimo kreivė (švino akumuliatorius) arba devynių pakopų (ličio-geležies fosfato akumuliatorius), leidžianti atlikti autonominį įkrovimą.
- Atkuria giliai išsikrovusius >2 V akumuliatorius (automatinis SOS atkūrimas).

IŠPLĖSTINĖS FUNKCIJOS


- **FV Flexible Voltage**, įkroviklis veikia esant 85-265 V maitinimo įtampai.
- Automatinio aptikimo funkcija automatiškai pradeda įkrovimą, kai prie įkroviklio prijungiamas akumuliatorius.
- Automatinio paleidimo funkcija išsaugo nustatymus nutrūkus elektros energijos tiekimui.
- Kabelių patikra ir kalibravimas, į įkroviklį galima priimti iki 8 m ilgio 16 mm² kabelius.
- Jo užrakto funkcija leidžia išvengti netinkamo tvarkymo rizikos, idealiai tinka garažuose ir parodų salėse.
- Galima pasirinkti iki 12 įkrovimo profilių, įskaitant supaprastintam įkrovimui skirtą "Easy" profilį, tinkantį visiems švino akumuliatoriams.

SAUGUMAS

- Apsaugo transporto priemonėje esančią elektroniką: apsaugo nuo trumpojo jungimo, poliškumo pasikeitimo ir perkrovos. Kibirkščiavimo prevencijos sistema.
- Keičiamas saugiklis, kuris apsaugo įkroviklį nuo netinkamo naudojimo.
- Temperatūros jutiklis, apsaugantis vidinę elektroniką nuo perkaitimo.

IŠPLĖSTINIS INTUITYVUMAS

- Patvarus korpusas su smūgius ir vibraciją sugeriančiomis pagalvėlėmis.
- Mažas aukštis (10,5 cm), kad krautuvus galėtų pravažiuoti po transporto priemone.
- Be išorinės ventiliacijos, kad krautuvus veiktų tyliai ir nesiskverbūt dulkės.



Intuityvi sąsaja
prieinama 22 kalbomis

PRIEDAI



Sieninė lentyna
055513



8 m - 16 mm²
056572




















Dėklas
060432



SPM :
Spausdintuvo
modulis
026919



Vežimėlis
028890

																
50/60 Hz	750 W	50 A	12 V	5 < 1200 Ah	<0.2 Ah/month	<150 mV Rms	I _U I _o U	8 step (Pb) 9 step (LiFePO4)	25°C @100%	40°C @100%	4.7 kg	320 x 105 x 292 mm	Automatic >2V	IP 21	125 A	2.5 m
100-127 V AC	1600 W	100 A							50 A	50 A						
220-240 V AC									75 A	66 A						