

Itin kompaktiškas EASYCUT 40 yra 8 kg plazminis pjaustytuvas, turintis ne HF pradinę įtampą, todėl puikiai tinka pjauti visų tipų metalus iki 20 mm storio. 40 A išėjimo galia puikiai tinka tiksliai pjauti naudojant mažą srovę. Šis prietaisas skirtas dirbtuvėms arba automobilių kėbulų remonto dirbtuvėms dėl puikaus nešiojamumo ir pjovimo našumo.

## EFEKTYVUS

- Jo inverterio technologija garantuoja kokybišką visų tipų plieną (minkštą, nerūdijantį, grūdintą ir didelio tempimo), aliuminio ir vario ir kt.
- Greitai ir lengvai sukonfigūruokite eksploatacines medžiagas.

## ERGONOMINIS DEKLAS


- Efektivas pjovimas: oru aušinamas degiklio korpusas užtikrina didesnį lanko stabilumą ir aukštą darbo ciklą.
- Patogumui ir patogumui įtaisyta ergonomiška rankena.
- Sukurta taip, kad būtų atspari smūgiams ir karščiui.
- Prijunkite ir atjunkite degiklį greitai ir nenaudodami jokių įrankių.

## PAPRASTAS NAUDOTI

- Intuityvus valdymo pultas
- Rankiniu būdu sureguliuokite oro slėgį (2,5 < 6,5 baro) naudodami stulpelį priekiniame skydelyje.
- Automatinis degiklio aptikimas.
- Ne HF uždegimas apsaugo nuo trikdžių, galinčių sugadinti netoliese esančią elektroninę įrangą.

## SAUGU

### Integruotos apsaugos:

 Apsaugotas nuo viršįtampio ir viršsrovių.

 Nurodo, kai oro slėgis yra nepakankamas arba kai aptinkamas degiklis.

## DRAUGIŠKAS VARTOTOJUI





- Sustiprinta konstrukcija su elektra pažeistomis, neslidžiomis, guminėmis trinkelėmis.
- HMI apsauginis dangtelis.
- Degiklį ir įžeminimo gnybtą galima atjungti.
- Kompaktiškas, lengvas ir nešiojamas.

## PRIEDAI IR EKSPLOATAVINĖS MEDŽIAGOS

	x 4 040236
	x 10 040212
	x 2 040175
	x 10 040168



Eksploatacinių medžiagų dėžutė TPT40  
039957

	x 1
	x 3
	x 1
	x 3



Komposo komplektas  
040205



PLASMA 600 vežimėlis  
040298



Nešvarumų / nešvarumų filtras  
039728



Tiekiami su:  
- įžeminimo gnybtas (2 m, 10 mm<sup>2</sup>)  
- žibintuvėlis TPT40 (4 m)

## SPEKTAKLIS

Talpa

Storis

### Atskirimas

Fe	20 mm
Al/CrNi	15 mm

### Švarus pjūvis

Fe	15 mm
Al/CrNi	10 mm

~	+AM+	I <sub>2</sub>	mm (maks.)		ORO SISTEMA		LT 60974-1 (40°C)	↑	⬇	IP
			Švarus pjūvis	Atskirimas	Slėgis (baras)	L/min				
50/60 Hz	A	A	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	X (40°C)	cm	kilogramas	
230V 1~	16	10 → 40	15	10	2,5 → 6,5	115	10 A @ 60 % 40 A @ 20 %	42x15x30	8	IP 21