

Itin kompaktiškas (7,8 kg), EASYCUT 25 - tai plazminis pjaustytuvas, kurio paleidimo įtampa yra be aukštos įtampos, puikiai tinkantis pjauti visų rūšių metalą iki 8 mm storio. Jo išėjimo galia 25 A, todėl jis puikiai tinka tiksliam pjovimui esant mažam intensyvumui. EASYCUT 25 idealiai tinka naudoti dirbtuvėse ar automobilių kėbulų dirbtuvėse, pasižymi dideliu nešiojamumu ir pjovimo našumu.

EFEKTYVUS

- Inverterinė technologija užtikrina kokybišką visų rūšių plieno (minkšto, nerūdijančio, grūdinto, HLE), aliuminio, vario ir kt. pjovimą.
- Greitas ir paprastas eksploatacinių medžiagų montavimas.

ERGONOMIŠKAS ŽIBINTUVĖLIS

- **Efektivas pjovimas:** oru aušinamas degiklio korpusas užtikrina didelį lanko stabilumą ir darbo ciklą.
- Ergonomiška rankena, kad būtų patogiu ir lengva.
- Sukurtas taip, kad būtų atsparus smūgiams ir karščiui.
- Greitas degiklio prijungimas / atjungimas be įrankių.

PAPRASTA NAUDOTI

- **Intuityvus valdymo skydelis.**
- Rankinis oro slėgio reguliavimas (2,5 < 6,5 bar) su bargrafu priekiniame skydelyje.
- Automatinis degiklio aptikimas.
- **Bevandenis uždegimas**, kad būtų išvengta trikdžių, galinčių sugadinti netoliese esančią elektroninę įrangą.

SAFE

Įmontuotos apsaugos:

- ⚠ Apsauga nuo viršįtampių ir viršsrovių.
- ⚡ | AIR Nepakankamo oro slėgio arba degiklio aptikimo indikacija.

ERGONOMINIS





- Sustiprinta konstrukcija su izoliuotomis neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis.
- Apsauginis HMI dangtelis.
- Degiklį ir įžeminimo gnybtą galima atjungti.
- Kompaktiškas, lengvas ir nešiojamas.

PRIEDAI IR EKSPLOATAVINĖS MEDŽIAGOS

	x 4 040182
	x 10 040212
	x 2 040175
	x 10 040168



Eksploatacinių reikmenų dėžutė TPT25
070721

	x 1
	x 3
	x 1
	x 3



Kompasso rinkinys
040205



PLASMA 600 vežimėlis
040298



Nešvarumų / purvo filtras
039728



Komplektuojama su:
- įžeminimo gnybtu (2 m, 10 mm²)
- degikliu TPT25 (4 m)

VEIKLUMAS

Talpa

Storis

Atskyrimas

Fe	8 mm
Al/CrNi	6 mm

Švarus pjūvis

Fe	6 mm
Al/CrNi	4 mm

	50/60 Hz	+AMT A	I ₂ A	mm (maks.)				AIR SYSTEM		LT 60974-1 (40°C) X (40°C)	↕ cm	⚖ kg	IP
				Švarus pjūvis		Atskyrimas		Slėgis (bar)	L/min				
	230V 1~	16	10 → 25	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	2,5 → 6,5	115	15 A @ 60% 25 A @ 30%	42 x 15 x 30	7,8	IP 21