

"GYSPOT ARCPULL" - tai suvirinimo lanku generatorius, kuriuo suvirinami visų tipų tvirtinimo elementai (traukimo žiedai, smeigės, įžeminimo kaiščiai ir vinys). Jo antrinės srovės reguliavimas leidžia išlaikyti puikų lanko stabilumą. Daugiau jokių rankinių ir apytikslių reguliavimų, nes ARCPULL pistoletas turi unikalią rinkoje linijinio variklio technologiją.

SUVIRINIMAS TRAUKIAMOJU LANKU: PROFESIONALŲ TECHNIKA

Suvirinimas traukiamuoju lanku turi daug privalumų, palyginti su kondensatoriaus išskrova:

- Procesas yra patikimas ir gali būti lengvai kartojamas.
- Puikus suvirinimas su puikiu įsiskverbimu.
- Dujinis ekranas apsaugo nuo užteršimo.



- Plieninės smeigės M12 (tipas DD ISO13918)
- Aliumininės smeigės M8 (tipas PS ISO13918)

GRIAUNAMOSIOS INOVACIJOS

Tai vienintelis rinkoje pistoletas su linijiniu varikliu. Šis pažangiausias gaminy pasizymi neprilygstamais privalumais:

- Visiška suvirinimo ciklo kontrolė.
- 30 smeigių per minutę greitis.
- Suvirinimo procesas valdomas skaitmeniniu valdymo bloku, kurio nereikia reguliuoti.
- Valdomas suvirinimo aparato maitinimo šaltinio, jis užtikrina neprilygstamą lanko aukščio tikslumą.
- Šakutė su keramine atrama, tinkama greitoms operacijoms
- Paprasta ir greita.

DU SUVIRINIMO REŽIMAI

Skaitmeninė naudotojo sąsaja leidžia intuityviai ir praktiškai naršyti tarp dviejų suvirinimo režimų:

- Sinerginis režimas turi iš anksto nustatytus naudotojo nustatymus, kad būtų galima greitai ir efektyviai naudoti.
- Ekspertinis režimas suteikia galimybę visiškai valdyti suvirinimo ciklą.
- Jo įmontuotoje atmintyje galima išsaugoti iki 99 pasirinktinių programų.



ĮSKAIČIUOTAS



Sinerginis automatinis pistoletas 3 m



Dėžutė su eksploatacinėmis medžiagomis
068452



Dvigubas įžeminimo gnybtas
068605



Eksploatacinių reikmenų dėžutė
ALU žiedų dėžutė 1,5 mm
059429



Traukimo strypas
180 mm



Šakutė su dujų apsauga
068346



Įžeminimo smeigės laikiklis M6/M8/M10
077368/075375/075382



Smeigės laikiklis Ø 5mm/Ø 6mm
076174/068391

50/60hz	I ₂ MAX	INTEGRATED TECHNOLOGY		GUNS		U ₂ V	A	kW		OK	OK	IP	cm	kg	
		SYNERGIC	SR	STAHL	ALU			400 V	480 V					ArcPull	ArcPull + gun
380 > 480 V	50>680 A	•	•	SYNERGIC DIGITAL GUN LINEAR MOTOR		22 > 44	20 A (D) 16 A (D)	47.8	45.7	OK	OK	IP23	32 x 32.4 x 41	17.4	20.4