

## 2 in 1: pastiprinātājs un 12 V barošanas avots.

Vienā pastiprinātājā GYSPACK HERITAGE apvieno klasisko transportlīdzekļu, kas aprīkoti ar 6 V akumulatoru, un mūsdienīgu transportlīdzekļu, kas aprīkoti ar 12 V akumulatoru, iedarbināšanu. Pateicoties diviem iekšējiem 20 Ah akumulatoriem, tas nodrošina arī visu veidu transportlīdzekļu 12 V līdzstrāvu.

### IDEĀLI PIEMĒROTS KLASISKIEM TRANSPORTLĪDZEKĻIEM






GYSPACK HERITAGE divi 6 V akumulatori ļauj tam uzreiz iedarbināt plašu transportlīdzekļu klāstu:

- **klasiskos transportlīdzekļus (motociklus un automašīnas)**, kas aprīkoti ar 6 V akumulatoriem (*starta strāva: 400 A un 3200 A maksimums*). Divu akumulatoru (20 Ah) paralēla izmantošana nodrošina GYSPACK enerģijas rezervi 40 Ah apmērā.
- **mūsdienīgi transportlīdzekļi**, kas aprīkoti ar 12 V akumulatoru (*starta strāva: 450 A un 1600 A maksimums*).

6 V		12 V				
						

### ELEKTROAPGĀDE 12 V LĪDZSTRĀVAS PADEVE 12 V LĪDZSTRĀVA

2 iebūvētās 20 Ah baterijas ir arī **12 V strāvas avots**, kas nodrošina visas elektroierīces, televizoru, lampu, klēpj datoru, elektrisko dzesētāju...

	4 W 40 h		15 W 13 h	
	9 W 22 h		24 W 8 h	80 W 2,5 h

### DIENESTA APGAISMOJUMS



GYSPACK HERITAGE ir aprīkots ar lampu, kas sastāv no 7 augstas spilgtuma gaismas diodēm darbam tumsā un bīstamās zonās.



#### Iekļauts



12V lādētājs  
ref. 054684

#### Drošinātāji











(nav iekļauti komplektā)



300 A (x2)  
ref. 054561

### PROFESIONĀLS APRĪKOJUMS

- ✓ **Automātiskais lādētājs 230 V / 12 V Floating:** automātiska iekšējo akumulatoru uzlāde bez uzraudzības.
  - Paredzēts akumulatoru uzlādei līdz 100 %, lai palielinātu to kalpošanas laiku un veiktspēju.
  - Droši atstāt pastāvīgi pieslēgtu elektrotīklam (*uzlāde ieteicama pēc katras lietošanas reizes*).
- ✓ **Iebūvēts testeris**, lai vizualizētu iekšējo akumulatoru uzlādes stāvokli.
- ✓ **Akumulatora slēdža ieslēgšana/izslēgšana** aizsardzība pret pārspriegumu, kad lādētājs ir pieslēgts elektrotīklam.
- ✓ **Skaņas signāls**, lai brīdinātu lietotāju **polaritātes maiņas gadījumā**.
- ✓ **Vara kabeļi 2 x 1,80 m, ø25 mm<sup>2</sup> ar 600 A izolētām skavām 600 A.**
- ✓ **Aprīkots ar 300 A priekšējo drošinātāju** (*komplektā ar rezerves drošinātāju*).

INSIDE	START 				TEST 		PROTECTION		POWER SUPPLY 			
		I 1V/C	Cranking CC	Peak Battery								
2 x 20 Ah	6 V	400 A	800 A	3200 A	-	EXTERNAL 12V DC / 2 A DC	•	•	12 V DC	300 A	37 x 20 x 46	18
	12 V	450 A	850 A	1600 A								