

Īpaši kompaktais EASYCUT 40 ir 8 kg plazmas griezējs ar starta spriegumu, kas nav HF, padarot to ideāli piemērotu visu veidu metālu griešanai līdz 20 mm biezumam. Ar 40 A izvades jaudu, tas ir lieliski piemērots precīzai griešanai, izmantojot zemu strāvu. Šī ierīce ir paredzēta darbiniecēm vai automašīnu virsbūves remontdarbiniecēm, pateicoties tās lieliskajai pārnēsāmībai un griešanas veiktspējai.

EFEKTĪVS

- Tā invertora tehnoloģija garantē kvalitatīvu griešanu uz visu veidu tēraudiem (mīksti, nerūsējošiem, rūdītiem un augstas stiepes), alumīnija un vara utt.
- Ātri un vienkārši iestatiet palīgmateriālus.

ERGONOMIKA LĀPA

- Efektīva griešana: ar gaisu dzesējams degļa korpuss nodrošina lielāku loka stabilitāti un augstu darba ciklu.
- Aprīkots ar ergonomisku rokturi komfortam un vieglumam.
- Izstrādāts tā, lai būtu triecienizturīgs un karstumizturīgs.
- Pievienojiet un atvienojiet degli ātri un neizmantojot nekādus instrumentus.


VIENKĀRŠI LIETOŠANAI

- Intuitīvs vadības panelis
- Manuāli regulējiet gaisa spiedienu (2,5 < 6,5 bāri), izmantojot joslu diagrammu uz priekšējā paneļa.
- Automātiska lāpas noteikšana.
- Aizdedze bez augstfrekvences novērš traucējumus, kas var sabojāt tuvumā esošās elektroniskās iekārtas.

DROŠS

Iebūvētie aizsardzības līdzekļi:

 Aizsargāts pret pārspriegumu un pārstrāvu.

 Norāda, ja gaisa spiediens ir nepietiekams vai tiek atklāts deglis.

LIETOTĀJU DRAUDZĪGS




- Pastiprināta konstrukcija ar elektriski apvainotiem, neslidošiem, gumijas spilventiņiem.
- HMI aizsargapvalks.
- Degli un zemējuma skavu var atvienot.
- Kompakts, viegls un pārnēsājams.

PIEDERUMI UN PALĪGMATERIĀLI

	x 4 040236
	x 10 040212
	x 2 040175
	x 10 040168



Izejmateriālu kaste TPT40
039957

	x 1
	x 3
	x 1
	x 3



Kompasa komplekts
040205



PLAZMA 600 ratiņi
040298



Piemaisījumu/
netīrumu filtrs
039728



Apgādāts ar:
- zemējuma skava (2 m, 10 mm²)
- lāpa TPT40 (4 m)

IZPILDE

Jauda

Biezums

Atdališana

Fe	20 mm
Al/CrNi	15 mm

Tīrs griezums

Fe	15 mm
Al/CrNi	10 mm

~	+AM+	I ₂	mm (maks.)		GAISA SISTĒMA		LV 60974-1 (40°C)	↑	⬆️	IP		
			Tīrs griezums	Atdališana	Spiediens (bar)	L/min						
50/60 Hz	A	A	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	X (40°C)	cm	Kilograms			
230V 1~	16	10 → 40	15	10	20	15	2,5 → 6,5	115	10 A @ 60% 40 A @ 20%	42x15x30	8	IP 21