






-  Metināšanas iekārta ar invertora tehnoloģiju, ko vada mikroprocesors.
-  Izstrādājuma loka dinamika ir unikāla un tirgū revolucionāra.
-  Var izmantot ar visu veidu elektrodiem: rutila, pamata, nerūsējošā tērauda, čuguna līdzstrāvas.
-  Ļoti ērts, pateicoties tā nelielajam svaram (4,1 kg), ļoti samazinātajam apjomam un ļoti zemajam patēriņam (kontaktdakša 16A ar AM drošinātāju).



## MMA

- ✓ **Tūlītēja iedarbināšana**, pateicoties ļoti augstajam bezslodzes spriegumam.
- ✓ **Pastāvīga metināšanas jauda.**
- ✓ **Ļoti vienmērīga kausēšana**, pateicoties līdzstrāvai.
- ✓ **Nav jutīga pret barošanas strāvas svārstībām** vai pret loka garumu.
- ✓ **Ļoti laba iespiešanās** un perfekta loka stabilitāte.



Piegādāts komplektā ar (ref. 030435) :

- Zemējuma kabelis (1,6 m /  $\varnothing$ 16 mm<sup>2</sup>)
- Elektrodu turētājs (2 m /  $\varnothing$ 16 mm<sup>2</sup>)
- Techno 11 ķivere



Piegādāts koferī ar (ref. 030077) :

- Zemējuma kabelis (1,6 m /  $\varnothing$ 16 mm<sup>2</sup>)
- Elektrodu turētājs (2 m /  $\varnothing$ 16 mm<sup>2</sup>)

## APSAIMNIEKI









**HOT START** : Palielināta jauda starta brīdī.

**ANTI STICKING** : Novērš elektroda pielīmēšanu.

**ARC FORCE** : Momentāna strāvas palielināšana sarežģītās metināšanas situācijās.



AIZSARGĀTI, STRĀDĀJOT AR GENERATORAGREGĀTIEM UN PRET PĀRMĒRĪGĀM SPRIEGUMA SVĀRSTĪBĀM (+/-15%).

50/60hz	+AM+	I <sub>2</sub> MMA	    					EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	 mm <sup>2</sup>	 cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			$\varnothing$ 1,6	$\varnothing$ 2,0	$\varnothing$ 2,5	$\varnothing$ 3,2	$\varnothing$ 4,0	I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)				
230V	16A	10 - 160A	62	50	47	45	22	85A	160A 14%	72V	10/25	11x17x27 / 4.2	6 kW 7.5 kVA