

EASYCUT K25 plazmas griezējs bez augstfrekvences (HF) aizdedzes viegli griež visu veidu metālu līdz 8 mm biezumā. Tā iebūvētais kompresors padara to ideāli piemērotu darbam ārpus telpām vai attālināti, kur ir pieejama tikai elektrības padeve.

Iebūvēts gaisa kompresors

Situācijās, kad metinātājam nav piekļuves saspīstam gaisam, EASYCUT K25 ir ideāls risinājums, kas ar iebūvēto kompresoru ļauj strādāt ārpus telpām.

Kvalitatīva griešana bez izkropļojumiem

Plazmas izmantošana nodrošina augstas kvalitātes griezumus pat uz krāsotām konstrukcijām:

- līdz 8 mm tērauda, nerūsējošā tērauda un čuguna.
- līdz 6 mm alumīnija un vara.

Nav HF starta

Izmantojot "Pilot Arc" sistēmu, loks tiek ieslēgts, nepieskaroties apstrādājamaī detaļai. Šī uzliesmošanas sistēma, kas nav HF, novērš jebkādu elektromagnētiskos traucējumus (no radioaparātiem, datoriem, telefoniem vai medicīnas iekārtām u. c.).



Viegli, ātri un droši lietojams

- TPT25 lukturis (4 m) ir aprīkots ar sprūda drošības ierīci, lai novērstu nejaušu vai netīšu aktivizēšanu.
- Noņemams lukturis un zemējuma skava, kas atvieglo transportēšanu.
- Iebūvēts kompresors (skaņas līmenis: 60/70 dB).
- Darba cikls 25 A @ 35%.

P400

Pastiprināta aizsardzība darbam ar elektroenerģijas ģeneratoriem un pret pastāvīgu pārspriegumu līdz 400 V.

Komplektā:



2 m
10 mm²



TPT 25
4 m

ref. 068063

✓

✓

VEIKLĪBAS

Jauda

Biezums

Atdalīšana

Fe	8 mm
----	------


Tirais griezumš

Fe	6 mm
----	------

PIEDERUMI UN PALĪGMATERIĀLI



TPT25 palīgmateriālu komplekts
070721



Kompasa komplekts
040205



PLASMA 600 ratiņi
040298

50/60Hz	50/60Hz	A	I ₂ A	Max cut		Clean cut		EN 60974-1 (40 °C)	EN 60974-1 (40 °C)	↕	kg	IP
				Acier Steel	Alu	Acier Steel	Alu					
230V	1~	16	10 → 25	8	6	6	4	X (40 °C)	15 A @ 60 % 25 A @ 35 %	41 x 36 x 20	15	IP21S