

GYSPOT ARCPULL ir loka metināšanas ģenerators, kas metina visu veidu stiprinājumus (velkamos gredzenus, tapas, zemējuma tapas un naglas). Tā sekundārās strāvas regulēšana ļauj saglabāt perfektu loka stabilitāti. Nav vairs manuālas un aptuvenas regulēšanas, jo ARCPULL pistole ir aprīkota ar tirgū unikālu lineārā motora tehnoloģiju.

LOKMETINĀŠANA AR STIEPTO LOKMETĀLU: PROFESIONĀLA TEHNIKA

Metināšanai ar velkamo loka metināšanas metodi ir daudz priekšrocību salīdzinājumā ar kondensatora izlādi:

- Process ir uzticams un to var viegli atkārtot.
- Perfekta metināšana ar lielisku iespēšanos.
- Gāzes aizsarglīdzeklis novērš piesārņojumu.

GRAUJOŠA INOVĀCIJA

Tā pistole ir vienīgā tirgū, kas aprīkota ar lineāro motoru. Šim modernajam produktam ir nepārspējamās priekšrocības:

- Pilnīga metināšanas cikla kontrole.
- 30 tapu ātrums minūtē.
- Metināšanas procesu kontrolē digitālais vadības bloks, kas nav jāregulē.
- To kontrolē metināšanas iekārtas strāvas avots, un tas garantē nepārspējamu loka augstuma precizitāti.
- Dakša ar keramikas balstu, kas piemērota ātrdarbīgām operācijām
- Vienkārši un ātri.

DIVI METINĀŠANAS REŽĪMI

Tā digitālais lietotāja interfeiss ļauj intuitīvi un praktiski pārvietoties starp diviem metināšanas režīmiem:

- Sinerģiskajā režīmā ir iepriekš definēti lietotāja iestatījumi ātrai un efektīvai lietošanai.
- Eksperta režīms piedāvā pilnīgu metināšanas cikla kontroli.
- Tā iebūvētajā atmiņā var saglabāt līdz pat 99 pielāgotām programmām.



- Tērauda tapas M12 (tips DD ISO13918)
- Alumīnija tapas M8 (tips PS ISO13918)

IEKĻAUTS




Sinerģiskā automātiskā
pistole 3 m



Kaste ar palīgmateriāliem
068452



Dubultā zemējuma skava
068605



Lietošanai paredzētā kaste
ALU RING BOX 1,5 mm
059429



Velkošais stienis
180 mm



Dakša ar gāzes aizsargu
068346



Zemējuma skrūvju turētājs
M6/M8/M10
077368/075375/075382



Tapskrūves turētājs Ø 5mm/Ø 6mm
076174/068391

50/60hz	I ₂ MAX	INTEGRATED TECHNOLOGY		STRAVĒS		U ₂	A	kW		IP	cm	kg			
		SYNERGIC	SR	STAHL	ALU			400 V	480 V			ArcPull	ArcPull + gun		
380 > 480 V	50>680 A	●	●	SYNERGIC DIGITAL GUN LINEAR MOTOR		22 > 44	20 A (D) 16 A (D)	47,8	45,7	OK	OK	IP23	32 x 32,4 x 41	17,4	20,4