



**Professionele accu-tester, voor een uiterst precies meetresultaat.**

## FUNCTIES

- **12 V accu** : test de spanning en de laadstatus.
- **Starter 12 V en 24 V** : test de spanning bij het opstarten.
- **Dynamo 12 en 24 V** : test de nullastspanning, de laadspanning en de rimpelspanning tijdens het laden.

## ONMIDDELIJKE WEERGAVE VAN DE TESTRESULTATEN

- Spanning van de accu (8 V tot 30 V)
- Beschikbaar startvermogen
- Laadstatus en de staat van de accu (%)

## ACCU-TECHNOLOGIEËN

- Geschikt voor **3 soorten** lood-accu's van **7 tot 240 Ah** :
  - Verzegelde accu's VRLA / GEL / AGM FLAT / AGM SPIRAL / SLI
  - STANDAARD VLOEIBARE accu's
  - START / STOP accu's (EFB/AGM)

### Werkbereik :

- EN : 40 > 1885 CCA
- DIN : 25 > 1120 CCA
- SAE/CCA : 40 > 2000 CCA
- JIS : Japanse accu
- IEC : 30 > 1320 CCA (internationale norm)
- CA/MCA : 50 > 2400 CCA (boot accu)

## ULTRA-PRECIËS

- Automatische compensatie van de buitentemperatuur.
- De dynamische weerstand-technologie beperkt het ontladen van de accu en toont betrouwbare testresultaten, die niet vervormd zijn door :
  - de oppervlakte-lading
  - overig energieverbruik (lichten, diverse lampjes enz.)
  - storingen in de contacten (veroorzaakt door roestende of loszittende aansluitingen)

## PRAKTISCH

- Geïsoleerde klemmen
- Groot verlicht «4 regels» scherm voor een nog betere weergave
- Helderheid scherm instelbaar
- Retro-actieve «ENTER» toets
- Meertalige bediening (10 talen)
- Beveiligd tegen ompoling
- ABS behuizing (bestand tegen zuren) + anti-schok beveiliging



		TEST			RESULT		TEMPERATURE COMPENSATION	cm	
Battery		Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE					
12 V	7 >240 Ah	•	• min 8 V	12 V 24 V	1 s	instant	•	13,8 x 9,6 x 3	40 cm