

De GYSFLASH 101.12 CNT is een zeer krachtige 100 A «CONNECTED» acculader met Inverter Technology. Deze acculader kan een 12 V Lood- of Lithium-accu perfect gestabiliseerd op spanning houden tijdens het uitvoeren van een diagnose. De lader garandeert tevens een optimale laadkwaliteit bij het onderhoud van de meest geavanceerde auto's. De Gysflash 101.12 CNT kunt u, dankzij de USB-aansluiting, voor 100% aan uw persoonlijk gebruik aanpassen.

4 GEBRUIKSMODULES

- **Laden** : voor 12 V lood- of lithium-accu's (LFP) van 5 tot 1200 Ah.
- **Diagnose**: ondersteunt 12 V accu's van voertuigen tijdens het stellen van een diagnose tot 100 A in onderhoudswerkplaatsen
- **Showroom** : geeft een stroomcompensatie aan de accu tijdens het gebruik van de elektrische accessoires van een demonstratie-voertuig.
- **Tester** : hiermee kan de staat van de accu getest worden, en kunnen het startsysteem (starter + accu) en de staat van de dynamo van de accu geëvalueerd worden.

100% CONNECTED

- Toevoegen, verwijderen, of wijzigen van modules of laadprofielen via de USB.
- Het importeren van vooraf gedefinieerde configuratie-files, aangepast aan de verschillende laad-toepassingen.
- Het oproepen van de gebruiksgeschiedenis en de laadgegevens op een USB sleutel, om deze in een spreadsheet te verwerken.
- Het aansluiten van aanvullende modules (printer, bar-code lezer enz.) met de speciale aansluiting (SMC).



Geleverd met kabels

2,5 - 16 mm ²	025790
5 m - 16 mm ²	026988

AUTOMATISCH LADEN

- Verlengt de levensduur en de prestaties van lood-accu's (gel, AGM, vloeibaar, calcium enz) en Lithium-accu's.
- Specifieke laadcurve in 8 stappen (Lood accu's) of in 9 stappen (Lithium-IJzerfosfaat accu) zonder toezicht.
- Voor het herstel van diep-ontladen accu's >2 V (automatische SOS Recovery).

GEAVANCEERDE FUNCTIES

- **FV Flexible Voltage**, de lader functioneert onder een voedingsspanning tussen 85 en 265 V.
- «Auto-Detect» functie, start onmiddellijk een laadprocedure op wanneer er een accu aan de lader wordt aangesloten.
- «Auto-Restart» functie, in geval van stroomstoring, met geheugen voor de gebruikte instellingen.
- Controle en ijking van de kabels : de lader kan op kabels tot 8 m en 16 mm² aangesloten worden.
- Vergrendeling, voorkomt het risico op eventuele verkeerde handelingen, ideaal voor gebruik in garages en showrooms.
- Tot 12 laadprofielen beschikbaar, waaronder het profiel Easy voor eenvoudig laden : geschikt voor alle soorten lood-accu's.

ZEER VEILIG IN GEBRUIK

- De lader is beveiligd tegen kortsluiting, polariteitsomwisseling en overladen, en draagt zo bij aan de bescherming en het behoud van uw boord-elektronica. Anti-vonk systeem.
- De verwisselbare zekering beschermt tegen verkeerde handelingen.
- Temperatuur-sensor, beveiligt uw voertuig tegen oververhitting van de interne elektronica.



Intuïtieve bediening
beschikbaar in 22 talen

ERGONOMISCH ONTWERP

- Zeer stevige behuizing met schok-absorberende rubbers.
- De lader is slechts 10,5 cm hoog, waardoor hij eenvoudig onder een voertuig geschoven kan worden.
- Geen externe ventilator : zeer stil in gebruik en voorkomt het binnendringen van stof.

ACCESSOIRES



Muursteun
055513



8 m - 16 mm²
056572


















Tas
060432



SPM : Printer
module
026919



Trolley
028890

														
50 / 60 Hz	750 W	50 A	12 V	5 < 1200 Ah	<0.2 Ah/month	<150 mV Rms	I _U I _U U 0 10 U	25°C @100% 40°C @100%	4.7 kg	320 x 105 x 292 mm	Automatic >2V	IP 21	125 A	2.5 m
	1600 W	100 A					8 step (Pb) 9 step (LiFePO4)	50 A 75 A						