

Professionele autonome starter, geschikt voor het opstarten van alle soorten voertuigen met een 12V accu. De GYSPACK PRO 800 is uitgerust met een robuuste spiraalcel accu.

Een autonome starter voor professioneel gebruik

Uitgerust met een lood-accu (bij het starten : 700 A onder 1V/c en 2500 A piekstroom). De Gyspack PRO 800 is uw ideale hulp bij het opstarten van lichte voertuigen, bestelwagens en kleine landbouwvoertuigen.

Ideaal voor het uitvoeren van on-site reparaties

- ✓ De Gyspack PRO 800 is compact en licht in gewicht (18,4 kg), en is dus zeer eenvoudig mee te nemen.
- ✓ 1,80 m kabel, voor een optimaal gebruikersgemak.

Veilig in gebruik

- ✓ Beveiligd tegen ompoling (alarmsignaal en waarschuwingslampje).
- ✓ Uitgerust met een stroomonderbreker, die ervoor zorgt dat uw voertuig is beveiligd tegen overspanning of kortsluiting, en die het ontstaan van vonken tijdens het aankoppelen van de klemmen voorkomt.
- ✓ Uitgerust met twee 200 A zekeringen die het systeem beschermen in geval van een verkeerde handeling.

Laadt volledig en zonder toezicht op

- ✓ Kan zonder toezicht tot 100% worden opgeladen aan de netspanning dankzij z'n externe automatische 230V lader.

Snoer sigaretten-aansteker

- ✓ De GYSPACK PRO 800 wordt geleverd met een sigaretten-aansteker kabel met 2 functies :
 - veiligstellen van het geheugen van het voertuig tijdens het vervangen van de accu.
 - herladen van de booster met behulp van de sigaretten-aansteker van een rijdend voertuig.

Een zeer robuuste behuizing


- ✓ De GYSPACK PRO 800 heeft een stalen behuizing met beschermende hoekrubbers. Deze beschermen de behuizing tegen schokken tijdens een gebruik in veeleisende omgevingen (on-site of in de werkplaats).

Met geïntegreerde tester

- ✓ De GYSPACK PRO 800 beschikt over een display waarop u de laadstatus van de interne accu kunt aflezen.



Interne spiraalcel accu



- ✓ GROOT STARTVERMOGEN
- ✓ EEN ROBUUST APPARAAT MET EEN LANGE LEVENSDUUR

Geleverd met



Acculader 12 V
Art. code. 054684

Zekeringen (niet meegeleverd)



200 A (x2)
Art. code. 054547

12V	START			TEST	LADEN EXTERNAL 110 - 230 V	BEVEILIGING		POWER OUT	FUSE	cm	kg	
	I 1V/C	Cranking CC	Peak Battery			ON OFF	Memory					
12 V 28 Ah	700 A	1320 A	2500 A	•	12 V / 2 A DC	•	•	12 V DC	2 x 200 A	2 x 1,80 m Ø 25 mm ²	32 x 23 x 37	18,4