

**3-faset MMA – TIG Lift 250A – 400V med kapasitet til å fungere med en lang strømkabel
Fungerer med et vidt spekter av inngangsspenning (340V > 460V).**

Med uslåelig pris og ytelse er 250 A TRI optimal for MMA-sveising (elektrode) på et 3-faset nettverk. Med beskyttelsesklassen IP21 er maskinen svært robust. Maskinen har et berøringstastatur og et digitalt display. Dens driftssyklus egner seg for profesjonelt arbeid innen mekanisert sveising, metallplater og rør.

MMA (250A)

- ✓ Fleksibel lysbuedynamikk hos 250 A Tri muliggjør lettvent sveising av stål, rustfritt stål, støpejern, rutile eller basiske elektroder.
- ✓ I tillegg til **anti-innbrenning**, har dette produktet følgende egenskaper:
 - Justerbar **varmstart**: muliggjør tenning av alle slags metaller
 - Lav varmstart for tynne metaller
 - Høy varmstart for metaller som er krevende å sveise (skitne eller oksiderte deler)
 - Justerbar **lysbuestyrke**: for bedre penetrasjon og forebygging av innbrenning.



Uten tilbehør

TIG Lift (250A)

- ✓ Enkel start med TIG-Lift funksjon: Maskinen forhindrer at wolfram inkluderes og radio-elektriske forstyrrelser.
- ✓ For å sikre myke sveiseperler inkluderer PROGYS 250 A Tri den innovative funksjonen «lysbue-nedoverhelling» med:
 - Automatisk frigivelse - med en enkel bevegelse av sveisepistolen
 - Justerbar nedoverhelling

EKSTRAUTSTYR (ref 047341)
MMA-sett
- Lengde: 4 m
- Kobling 35 mm²







PROFESJONELL ENHET

IP21

Utstyrt med beskyttelsesklassen IP21, er den beskyttet mot tilgang til farlige deler med en finger, og mot vertikale dråper hos vanndråper.

PROGYS 250 A TRI er fremfor alt egnet for utendørs arbeid på stedet

50/60hz	+AM+	I ₂								EN60974-1 (40°C)		U ₀				
		TIG	MMA	Ø 1.6	Ø 2	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4	Ø 5	I _A (60%)	X%					
400V 3~	16A	5-250 A	62	50	47	45	38	19	120A	15%	66V	35/50	20x42x32 / 11,3	10 kW 12,5 kVA	Beskyttet & kompatibel	STRØMGENERATOR (+/- 15%)