

GYSFLASH 15.24 Xtrem batterilader er det ypperste innen mekanisk og elektronisk design. Laderen er konstruert for bruk i svært krevende miljøer, som steinbrudd, sterkt forurensede områder eller militære omgivelser, og er støtsikker og beskyttet mot sprutende materialer og væsker (IP65). Den er egnet for lading av 12 V- og 24 V-blybatterier og har en ladestrøm på opptil 15 A, noe som er tilstrekkelig for vedlikehold av de fleste kjøretøyer (anlegg, lastebiler, tanker, biler, traktorer ...).

TEKNOLOGI MED HØY YTELSE

- **Høy virkningsgrad**, arbeidssyklus på 15 A ved 100 % (40 °C).
- **Vifteløs teknologi**: ingen ekstern ventilasjon, ingen støvinfiltrasjon.
- **2 lademoduser**:
Pb (14,4 V / maks. 15 A): for lading av 12 V blybatterier fra 10 Ah til 240 Ah.
Pb (28,8 V / maks. 15 A): for lading av 24 V blybatterier fra 10 Ah til 240 Ah.
- **3 ladestrømmer**: 5 A, 10 A og 15 A. Brukeren kan velge ladestrøm i henhold til batteriets teknologi og kapasitet.
- **Supply mode**, forvandler laderen til en stabilisert strømforsyning for å bevare bilens minne ved batteribytte.

MOTSTANDSDYKTIG MOT EKSTREME FORHOLD

- **Slagfast**, kompakt og robust kabinett med kabeloppbevaring foran.
- Pads for støt- og vibrasjonsdemping.
- Laderen er beskyttet mot støv og mikroskopiske rester og mot vannstråler fra alle retninger (IP65).
- Veggmontering med skyvesystem eller magnet (MagnetFix) som tilleggsutstyr.
- Svært motstandsdyktig, sikker og tåler sterk strøm.

AVANSERTE FUNKSJONER

- **Automatisk omstart ved strømbrudd med lagrede innstillinger.**
- Kontroll og **kalibrering av kablene** for optimal batterilading (rekalibrering ved kabelbytte).
- Mulighet for **tvangslading** hvis batterispenningen er under 1 V.

100 % AUTOMATISK LADING

- **Forlenger levetiden** og ytelsen til blybatterier (gel, AGM, flytende, kalsium, etc.)...
- Spesifikk ladekurve i 6 trinn (blybatteri) uten tilsyn.
- Batterilading fra 1 V.

ULTRASIKKER

- **Beskyttelse av kjøretøyets innebygde elektronikk**: beskyttelse mot kortslutning, polaritetsbytte og overlading. Gnistforebyggende system.
- **Automatisk standby-modus** hvis batteriet kobles fra.
- **Innebygd temperatursensor** for å tilpasse batteriets ladespenningsnivå.
- **Forenklet grensesnitt** for å unngå brukerfeil.
- I samsvar med **militær standard VG 96960**.




Leveres med

	Dobbeltisolert kabel også tilgjengelig under referansen 028760
5 m - 4 mm ²	
	Robust og sikker 2-punkts tilkobling
	Veggmontering
x2	x2

TILBEHØR (TILLEGGSUTSTYR)

Støtte MagnetFix 029637



NATO kontakt 026780


















2pts/OTAN 5 m - 4 mm² 025837

kontakt DIN14690 028784



2pts / DIN 14690
Spesialkjøretøy for nødsituasjoner
028777

														
50 / 60 Hz	500 W	lcharge	12 V / 24 V	Charge / Maintenance	<0.5 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ U	6 step	5	40°C @100%	25°C @100%	75 x 250 x 210 mm	IP 65	2.26 m