

Den vertikale GYSFLASH 53.48 CNT FV er en 50 A høyeffektlader med inverterteknologi som er spesielt utviklet for montering på vegg eller bilheis. Den gjør det mulig å holde et 6 V, 12 V, 16 V, 24 V, 36 V og 48 V bly- eller litiumbatteri ("standard" litium-ion litium-jernfosfat) på en perfekt stabilisert spenning under diagnosefasene. Den garanterer også optimal ladekvalitet for vedlikehold av de mest avanserte batteriene, spesielt traksjonsbatterier. USB-tilkoblingen gjør at den kan tilpasses 100 %.

## 4 DRIFTSMODUSER

- **Lading:** for 6/12/16/24/36/48 V bly- eller litiumbatterier fra 5 til 600 Ah.
- **Diagnose:** støtter opptil 50 A kjøretøybatterier i diagnosefasen på vedlikeholdsverksteder.
- **Showroom:** gir kontinuerlig strøm ved bruk av det elektriske tilbehøret i et demonstrasjonskjøretøy. Den sørger også for optimal lading av batteriet.
- **Tester:** Gjør det mulig å kontrollere batterispenningen, evaluere startsystemet (startbatteriet) og tilstanden til bilens dynamo.

## 100 % TILKOBLET

- Legg til, slett eller endre lademoduser og profiler via USB.
- Importer forhåndsdefinerte konfigurasjonsfiler som er tilpasset ladetransaksjonene.
- Hent ladehistorikk og data på en USB-minnepinne og bruk dem i et regneark.
- Koble til tilleggsmoduler (SLM, SPM, strekkodeleser osv.) via den dedikerte modulkontakten (SMC: Smart Module Connector).

## GENIAL TIL LADING AV TRAKSJONSBATTERIER

- GYSFLASH 53.48 CNT er en tilkoblet lader med justerbar spenning fra 6 til 48 V. GYSFLASH 53.48 CNT vedlikeholder **alle typer traksjonsbatterier (bly eller litium).**
- **2 ladeprofiler (blant 12 tilgjengelige) og en konfigurasjon** utviklet av Gys-ingeniører (kan lastes ned fra nettstedet) er dedikert til batterier i gaffeltrucker, cherry pickers, skrubber osv.

	Ladetiden for et traksjonsbatteri avhenger av kapasiteten				
	6 t	8 t	10 t	12 t	14 t
Flytende (Ah)	260	360	480	610	790
GEL (Ah)	-	260	330	400	470

## AUTOMATISK LADING

- Spesifikk ladekurve Bly i **8 trinn (9 trinn i trekraft)** eller Litium i **9 trinn** uten tilsyn.
- Funksjonene "Auto-Detect" og "Auto-Restart" automatiserer ladingen når batteriet er tilkoblet og ved strømbrytning.
- Gjenoppretter dypt utladede batterier >2 V (automatisk SOS Recovery).

## TEKNOLOGIER OG AVANSERTE FUNKSJONER

- **FV Flexible Voltage**, laderen fungerer med en forsyningsspenning på 85-265 V.
- **Kontroll og kalibrering av kablene.**
- **Låsing**, unngår risikoen for feil håndtering, ideell for garasjer og utstillingshaller.

## ULTRASIKKER

GYSFLASH 53.48 CNT **beskytter bilens innebygde elektronikk, beskytter mot manipulering og forhindrer overoppheting av den interne elektronikken** takket være den integrerte temperatursensoren.

## ERGONOMISK

- Kompakt og robust design med kabeloppulling på fronten.
- Valgfritt veggfeste med skyvesystem eller magnetisk (MagnetFix 50).



Intuitivt grensesnitt tilgjengelig på 22 språk



### Leveres sammen med:



Klemmer  
5 m - 10 mm<sup>2</sup>




Veggmontering

### CNT-MODULER



## TILBEHØR



MagnetFix 50  
029637

### Valgfritt - kompatible kabler



Anderson Cable > Klemmer  
056503 - 2,5 m - 16 mm<sup>2</sup>  
056572 - 8 m - 16 mm<sup>2</sup>

Anderson Cable > NATO  
026810 - 5 m - 16 mm<sup>2</sup>

Anderson Cable > Texas  
055902 - 0,2 m - 16 mm<sup>2</sup>  
028791 - 1 m - 16 mm<sup>2</sup>

Anderson Cable > REMA  
069091 - 5 m - 16 mm<sup>2</sup>

Anderson Cable > Anderson 175 A  
069107 - 5 m - 16 mm<sup>2</sup>

NATO-kontakt  
026780

V	50/60 Hz	⚡	Icharge	Charge	Zz	Ondulation/Ripple	Ladekurve	40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP	80 A	2,5 m
6/12/16/24 V	100-127 V AC 220-240 V AC	1500 W	50 A	5 < 600 Ah	<0.	<150 mV Rms	I <sub>U</sub> , I <sub>U</sub> , U	28 A	50 A	6,5	340 x 150 x 250	Automatisk >2V	IP 30	80 A	2,5 m
36/48 V	100-127 V AC 220-240 V AC	1500 W 3200 W	25 A 50 A					41 A 20 A 37 A	50 A 26 A 48 A						