

GYSPOT ARCPULL 200 er et aluminiums trekkeapparat som benytter løftetennings metoden. Denne er utviklet spesielt for tynne karosseriplater, og er utstyrt med digital høypresisjons linærmotor som gir enheten gode synergier.

LØFTETENNING : EN PROFESSIONEL PROSESS

For aluminium trekking gir løftetennings sveis flere fordeler sammenlignet med Kondensator utladnings teknologi:

- Gassbeskyttelse som hindrer forurensning av sveisen
- Dype reparasjons muligheter
- Trekkingene kan stå tettere for bedre passform og økt styrke
- Reduksjon i etterarbeid
- Utmerket reproduksjon og pålitelighetsprosess
- Ingen innvirkning på baksiden av det reparerte objektet.

BANEBRYTENDE INNOVASJON

Pistolen er utstyrt med en linærmotor som er både overlegen og unik i markedet. Enestående fordeler :

- Enestående kontroll av sveisesyklusen.
- Digital prosesskontroll - ingen behov for manuelle justeringer.
- 2 uavhengige justerbare jordelektroder for bedre stabilitet under sveiseprosessen.

2 SVEISEMODUSER

Et digitalt grensesnitt som gir intuitiv og funksjonell navigering mellom sveisemodusene :

- En synergisk modus som gir forhåndsdefinerte fabrikk programmer for rask og enkel innstilling.
- En manuell modus for brukere som trenger full kontroll - dette gir personlige innstillinger for bestemt bruk.



■ Inkludert :

- Automatisk pistol med 2 jordelektroder
- Trekking aluminium i sortimentboks 1,5 mm.
- Trekkestav

Ref. 057470

■ TILBEHØR GYSPOT ARC PULL 200

Trekking aluminium
sortimentboks
1.0 mm 059412
1.5 mm 059429



		Trekkinger Rett			
		1.0 mm		1.5 mm	
x 50	Al-Special - x 100	n° 1	059535	n° 4	059559
x 50	AlMg3 - x 100	n° 2	059498	n° 5	059511
x 50	AlMgSi - x 100	n° 3	059450	n° 6	059474
		Trekkinger Vridd			
x 20	Al-Special - x 50	n° 1	059542	n° 4	059566
x 20	AlMg3 - x 50	n° 2	059504	n° 5	059528
x 20	AlMgSi - x 50	n° 3	059467	n° 6	059481

TILBEHØR

+ INKLUDERT



+ TILVALG



50/60hz	I ₂ MAX	INTEGRERT TEKNOLOGI			ACIER/ STÅL	ALU	SEPARAT KABEL PISTOL	U ₂ V	I RMS A	I RMS A	OK	OK	cm/kg
		SYNER- GISK	FV	SR									
110 V 1~ 230 V 1~	10>100 A 10>200 A	■	■	■	SYNERGISK DIGITAL PISTOL LINÆR MOTOR	-	20,4 > 24 20,4 > 28	16	-	OK	OK	20,5 x 25 x 33 / 11,9 48 x 27,7 x 36 / 13,8	