

EASYCUT 25 er ultrakompakt (7.8 kg), en plasmaskjærer med en HF-fri startspenning, perfekt for å kutte alle typer metall opp til 8 mm tykt. Med en effekt på 25 A, utmerker den seg i presisjonsskjæring med lav intensitet. EASYCUT 25 er ideell for bruk på verksteder eller på karosseri, og har stor portabilitet og kappeytelse.

EFFEKTIV

- Inverterte teknologi for å sikre snitt av høy kvalitet på alle ståltyper (mildt, rustfritt, temperert, HSS), aluminium, kobber osv.
- Rask og enkel installasjon av forbruksvarer.

ERGONOMISK BRENNER

- **Effektiv skjæring:** Luftkjølt brennerkorpus for høy buestabilitet og driftssyklus.
- Ergonomisk håndtak for komfort og brukervennlighet.
- Laget for å være motstandsdyktig mot støt og varme.
- Rask brennertilkobling/-frakobling, uten verktøy.

ENKEL I BRUK

- **Intuitivt betjeningspanel.**
- Manuell justering av lufttrykk (2.5 til 6,5 bar) med flytmåler på frontpanelet.
- Automatisk brennerdeteksjon
- **HF-fri-tenning** for å hindre forstyrrelser som kan skade elektrisk utstyr i nærheten.

TRYGG

■ Innebygd beskyttelse:

- ⚠ Beskyttet mot overspenning og overstrøm.
- ⚡ Indikasjon på utilstrekkelig lufttrykk eller brennerdeteksjon.

ERGONOMISK





- Forsterket struktur med isolerte sklisikre gummiputer.
- HMI-beskyttelsesdeksel.
- Brenneren og jordklemmen kan kobles fra.
- Kompakt, lettvektig og bærbar.

TILBEHØR & FORBRUKSVARER

	x 4 040182
	x 10 040212
	x 2 040175
	x 10 040168



Forbruksvareboks TPT25
070721

	x 1
	x 3
	x 1
	x 3



Kompassett
040205



PLASMA 600 vogn
040298



Uretheter/
skittfilter
039728



Utstyrt med:
- Jordingsklemme (2 m, 10 mm²)
- Brenner TPT25 (4 m)

YTELSE

Kapasitet Tykkelse

Separasjon

Fe	8 mm
Al/CrNi	6 mm

Finkutt

Fe	6 mm
Al/CrNi	4 mm

50/60 Hz	+AM+	I ₂	mm (maks)				LUFTSYSTEM		EN 60974-1 (40 °C)	↕	kg	IP
			Finkutt		Separasjon		Trykk (bar)	L/min				
230 V 1~	A	A	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi		X (40 °C)	cm			
	16	10 → 25	6	4	8	6	2,5 → 6,5	115	15 A @ 60 % 25 A @ 30 %	42 x 15 x 30	7.8	IP 21