

NOMAD POWER 500 to zasilacz litowy, który łączy w sobie 3 funkcje:

- Wzmacniacz dla pojazdów 12 V (*motocykl, quad, samochód, SUV, van*).
- Autonomiczne zasilanie dla małych urządzeń elektronicznych.
- Lampa awaryjna.

WZMACNIACZ BATERII LITOWEJ

Akumulator litowy (LiFePO₄) zapewnia wyjątkowy stosunek mocy do wielkości (prąd rozruchowy: 550 A).

Uruchamia pojazdy wyposażone w rozładowany akumulator 12 V (płynny, żelowy, AGM, Start&Stop) w kilka sekund (⚠ Nie uruchamiaj akumulatorów litowych LiFePO₄ z tym wzmacniaczem, napięcia akumulatorów nie są kompatybilne).

START	
12 V PETROL & DIESEL	

Funkcja BOOST

NOMAD POWER 500 posiada funkcję BOOST do rozruchu mocno rozładowanych akumulatorów.

BEZPIECZNY START

Inteligentny przewód rozruchowy chroni zarówno akumulator, jak i elektronikę pojazdu:

- technologia przeciwiskrowa,
- ochrona przed zwarcieniem,
- ochrona przed odwrotną polaryzacją,
- ochrona przed nadmiernym prądem rozruchowym,
- ochrona przed wzrostem temperatury wzmacniacza.

MOBILNE ŹRÓDŁO ENERGII

Jego potężna pojemność (5,25 Ah) zapewnia komfort i spokój w codziennej potrzebie pozostawania w kontakcie (*telefon, tablet*).

Wyposażony w **2 porty USB 5 V** (1 A / 2,1 A) do ładowania smartfona, tabletu, GPS itp.

LAMPA WSPOMAGAJĄCA O WYSOKIEJ JASNOŚCI

Światło pomocnicze (1 dioda LED) z 3 trybami oświetlenia: normalny, stroboskop, SOS.

ROZMIAR KIESZENI

Lekki (610 g) i kompaktowy, idealnie zmieści się w schowku lub pustej kieszeni pojazdu lub w walizce.



Dioda LED ładowania



Dostarczany z futerałem akcesoria



Skok ołowiu









kabel micro USB



Ładownica
230 Vac / 5 Vdc



Kabel do ładowania
USB typu C

URUCHOMIENIE						WYPOSAŻENIE						WEJŚCIE/WYJŚCIE			POWER BANK	LED	WYMIARY			
Litowy		I				J3s	SMART CABLE			KABLE			INPUT	OUTPUT						
Pojemność na ogniwie	Pełne naładowanie	Start	Rozruch CC	Szczyt Bateria	USB-C					MICRO USB Typ B	Lightning	5V-2A 9V-2A		5V-1A 5V-2.1A	12V					15V
25 Ah 77.7 Wh	6 h	550 A	1300 A	1500 A	12000 J	-	✓	-	✓	✓	-	5V-2A 9V-2A	2	5V-1A 5V-2.1A	-	-	✓	3 tryby: Light SOS SPOT	22.5 x 9.1 x 3.4	0.610