

Adapter do nitów ślepych 50kN umożliwia montaż nitów ślepych, nakrętek klinowych i kołków gwintowanych za pomocą nitownic GYSPRESS. Narzędzie rozwija nacisk 50 kN przy zastosowaniu z nitownicami GYSPRESS 10T. W nitownicach GYSPRESS 8T narzędzie rozwija mniejszy nacisk 40 kN.

## SKUTECZNY W KAŻDEJ SYTUACJI

- Wszechstronny, pozwala na montaż nitów jednostronnie zamykanych, a także nakrętek zaciskowych czy kołków rozporowych.
- Jest to potężne narzędzie do osadzania stalowych nitów jednostronnie zamykanych o średnicy do 9,8 mm.
- Lekki i kompaktowy, jest łatwy do trzymania.
- Wytrzymały, dzięki stalowej konstrukcji.

## WYDAJNOŚĆ INSTALACJI

- Nity ślepe  $\varnothing$  4,0 do  $\varnothing$  9,8 mm
- Nakrętki zaciskowe od M5 do M14
- Kołki zaciskowe od M5 do M8

## KOMPATYBILNOŚĆ

Ten adapter jest kompatybilny z 4 nitownicami GYS :

- ✓ GYSPRESS 8T & 10T
- ✓ GYSPRESS PUSH-PULL (8T & 10T)

## AKCESORIA I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Narzędzie jest dostarczane z akcesoriami do osadzania nitów jednostkowych do  $\varnothing$ 6,4 mm. Akcesoria do osadzania nitów jednostronnie zamkniętych do  $\varnothing$ 9,8mm, nakrętek klinowych i kołków klinowych są dostępne jako opcje na następnej stronie.



Maks. ciśnienie		mm/kg
GYSPRESS 10T	GYSPRESS 8T	
50 kN 7 bars	40 kN 8 bars	1300 x 300 x 70 / 4,7

## AKCESORIA & CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE

Narzędzie jest dostarczane z akcesoriami do osadzania nitów jednostkowych do  $\varnothing 6,4$  mm.

Akcesoria do umieszczania nitów jednostronnie zamykanych do  $\varnothing 9,8$  mm, nakrętek klinowych i kołków klinowych są dostępne jako opcje poniżej.

## ZESTAW NITÓW $\varnothing 8,0/9,8$ MM



## ZESTAW 6 DRAŻKÓW DO MONTAŻ NAKRĘTEK ZACISKOWYCH



## WYSIĘG 160 MM



## POJEMNIKI NA MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DLA ADAPTERA 50 kN

