

**MMA-TIG Lift 250 A-400 V trifásico. Opera em cabos de energia de grandecomprimento e numa ampla faixa de tensão de entrada (340 V> 460 V).**

Para uma excelente relação preço / qualidade, o PROGYS 250 A Tri é ideal para soldar ao eletrodo numa rede trifásica Equipado com uma estrutura (IP 21) e muito resistente, ele tem um teclado táctil e um display digital. Seu ciclo de trabalho elevado e adaptado para trabalhos profissionais \soldadura mecânica, da caldeira e da tubulação.

## FONCTION MMA

- ✓ Sua dinâmica de arco muito flexível permite de soldar com grande facilidade todos os eléctrodos aço, inox, ferros fundidos, rutilos, básicos.
- ✓ Além do Anti-Sticking, este produto oferece:
  - O **Hot Start regulável** : facilita o escorvamento de todos os tipos de metais:
    - Hot start fraco para chapas finas
    - Hot start elevado para metais difíceis de soldar (peças sujas ou oxidadas).
  - O **Arc Force ajustável** :
    - que permite uma melhor penetração e evita os riscos de «cola».



Sem acessórios

## TIG Lift (250A)

- ✓ O escorvamento facilitado ao seu processo TIG Lift. Evita a inclusão de tungstênio e as perturbações rádio-elétricas.
- ✓ No fim da soldadura para um cordao de solda estético e sem cratera, o PROGYS 250 A tri integra uma função inovadora» enfracuimento do arco» com:
  - acionamento automático pelo simples movimento da tocha.
  - duração de enfracuimento ajustável

**OPÇÃO** (ref 047341):  
KIT MMA  
Pince de masse  
Porte-électrode  
- Cabo longo 4 m  
- Conector 35 mm<sup>2</sup>







## APARELHO PROFISSIONAL

# IP21

Equipado com uma classe de proteção IP21, é protegido contra o acesso a peças perigosas com um dedo e contra quedas verticais de gotas de água.

**PROGYS 250 A TRI é particularmente adequado para trabalho externo no obras.**

50/60hz	AM	I <sub>2</sub>								EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>				
		TIG	MMA	Ø 1.6	Ø 2	Ø 2.5	Ø 3.2	Ø 4	Ø 5	I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)					
400V 3~	16A	5-250 A		62	50	47	45	38	19	120A	15%	66V	35/50	20x42x32 / 11.3	10 kW 12.5 kVA	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)