


Conjunto de braço para alicate X das pontadoras GYSPOT BP.LX e LCX, 100 R e 32 D.

Os braços X1, X2, X3, X6, X7, X8, X9 e X10 são projetados para refrigeração líquida e são compatíveis para resfriamento a ar.


Todos os braços são de cobre, com exceção dos braços X4, X11 e X5, que são de alumínio. (Exceto os eletrodos que são de cobre para o X5)

Antes de trocar o braço, é necessário desligar a bomba de água selecionando o modo ajuste alicate.


X (Ø 25 mm) + Caps Ø 13 mm




X1 Ref 050501
8 bar / 550 DaN




X2 Ref 050518 8 bar / 400 DaN



X5 Ref 050549 8 bar / 200 DaN




X6 Ref 050587 8 bar / 400 DaN




X4 Ref 050532 8 bar / 120 DaN

Ø10 (x2)
Ref 052895




X11 Ref 051607
3 bar 150 DaN


Ref 051614



X4A Ref 020702 8 bar / 150 DaN




X4B Ref 020719 8 bar / 150 DaN




X4C Ref 020726 8 bar / 150 DaN

X4 (A, B & C) combinaisons




X4A + X4A




X4A + X4B



X4B + X4B



X4A + X4C




X4C + X4C




X4B + X4C


Panneaux de bras



X4A (x2) + X2 + X5
Ref 022334 (LIQUID)



X4A (x2) + X4B + X4C + X2
Ref 020733 (LIQUID)



CONTROLE DE PONTO



Folha de metal

HLE / HTS 1,0 mm (x150) Ref 050181

THLE / VHTS 2,5 mm (x150) Ref 050167



CONSUMÍVEIS

Caixa de Consumíveis Spotter
Ref 050068



x10
(x20 : 052239)



x18
(x6 : 049987)



x6
(x6 : 049994)



x18
(x6 : 049970)



Desmontagem caps
Ref 050846



Graxa de contato
Ref 050440