






-  Aparelho com tecnologia inverter e comando por microprocessador.
-  Dinâmica de arco revolucionária e única no mercado.
-  Soldadura todos os eléctrodos rutilos, básicos, inox e ferro fundido em corrente contínua.
-  Prático, graças a seu «peso pluma» (4,2 kg), seu volume reduzido e seu baixo consumo (fusível AM 16A)



MMA

- ✓ **Iniciação imediata** graças à sua tensão de carga elevada.
- ✓ **Potência de soldadura constante**
- ✓ **Fusão suave** devido à corrente contínua
- ✓ **Insensível às flutuações de corrente** de saída ou no comprimento do arco.
- ✓ **Ótima penetração** e perfeita estabilidade do arco.



Entregue em embalagem com (ref. 030435) :

- Cabo garra de massa (1.6m / $\varnothing 16\text{mm}^2$)
- Porta-eléctrodo (2m / $\varnothing 16\text{mm}^2$)
- Máscara Techno 11



Entregue em maleta com (ref. 030077) :

- Cabo garra de massa (1.6m / $\varnothing 16\text{mm}^2$)
- Porta-eléctrodo (2m / $\varnothing 16\text{mm}^2$)

VANTAGENS






HOT START : potência acrescentada à reação química inicial.

ANTI STICKING : procedimento anti-cola.

ARC FORCE : aumento temporário da corrente em situação de soldadura difícil.



APARELHO PROTEGIDO PARA FUNCIONAR COM GERADORES E CONTRA VARIÇÕES DE TENSÃO NA ALIMENTAÇÃO (+/-15%).

50/60hz	+AM+	I ₂ MMA	 					EN60974-1 (40°C)		U ₀	 mm ²	 cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/-15%)
			$\varnothing 1,6$	$\varnothing 2,0$	$\varnothing 2,5$	$\varnothing 3,2$	$\varnothing 4,0$	I _A (60%)	X% (I ₂ max)				
230V	16A	10 - 160A	62	50	47	45	22	85A	160A 14%	72V	10/25	11x17x27 / 4.2	6 kW 7.5 kVA