

Sudarea este la îndemâna oricui datorită tehnologiei integrate. Are o putere de sudare constantă pentru o fuziune foarte lină datorită curentului său continuu. Ideal pentru începători. Ultra portabil, cu cele 2,5 kg ale sale, vă va însoți peste tot.

ELECTROZI DE LA 1,6 PÂNĂ LA 2,5

- Sudează orice electrozii din rutil, fontă și oțel inoxidabil
- La 20°, poate suda 24 de ore pe zi (1 electrod Ø 2,5 la fiecare 2 minute)




PUTERE CONTROLATĂ

- Consum redus de energie de 10A-230V, poate fi folosit oriunde
- Insensibil la fluctuațiile curentului de rețea sau la lungimea arcului electric
- Protejat și compatibil cu generatorul de 3Kw (3,75Kva)

CALITATEA ARCULUI ELECTRIC

- Inițiere imediată datorită tensiunii de circuit deschis foarte ridicată: 70V
- Penetrare foarte bună și stabilitate perfectă a arcului



TEHNOLOGIE INVERTOR

HOT START suprasolicitare la inițiere



ANTISTICKING reducerea curentului pentru a putea dezlipi un electrod



ARC FORCE supratensiune de curent punctuală



CARACTERISTICĂ SPECIALĂ

Livrat împreună cu :

- Clemă de împământare
- Suport electrod
- Curea

Există de asemenea, în set cu :

- Suport electrod
- Clemă de împământare
- Ciocan/ perie
- Mască de mână
- Curea



Ref: 015579



CE - EN 60974-1

50/60Hz	+AM-	I ₂ MMA (A)	1h	MIN 20°					X% (20°C)	EN60974-1 (40°C)		U ₀	Cm	Kg	Protecție & compatibilitate Generator de energie (+/- 15%)
				Ø1,6	Ø2	Ø2,5	Ø3,2	Ø4		IA (60%)	X% (12 max)				
230V	10A	10 → 80	62	50	20	-	-	45%@80A	31A	6%	85V	10x14x23	2.5	3 Kw - 3.7 Kva	