

**MONOGYS 250-4 CS este un generator MIG/MAG monofazat tradițional (250 A) cu setări sinergice. Acesta încorporează o baterie de condensatori dedicați netezirii curentului pentru a elimina proiecțiile de sudură. Echipat cu un sistem de distribuire precis în 4 role, o calitate ireproșabilă a sudurii chiar și pe piesele din aluminiu.**

## SUDURĂ MIG/MAG

- Sârmă din oțel și oțel inoxidabil: Ø 0,8 până la 1,2 mm
- Sârmă de aluminiu: Ø 1,0 și 1,2 mm

## SETĂRI OPTIMIZATE

- Modul de indicare a punctului cu reglarea diametrului punctului
- Alegerea comportamentului de declanșare: 2T și 4T

## INTELIGENT

- Placă frontală pentru setarea comutatorului cu 8 poziții.
- Modul sinergic: După introducerea celor 3 date : (Diametrul sârmei, cuplul material/gaz și puterea de sudare în funcție de grosimea care trebuie sudată), produsul determină automat viteza optimă a sârmei, cu posibilitatea de a o regla.
- Stocarea ultimelor setări de fiecare dată când produsul este oprit.

## DISTRIBUITOR DE SĂRMĂ INTEGRAT

- Bobină de sârmă compatibilă: Ø 200 / 300 mm.
- Alimentator de sârmă cu motor în 4 role pentru o derulare eficientă.
- Cablu de alimentare european pentru pistol ce permite montarea/demontarea rapidă.

## ROBUST

- Design tradițional fără întreținere.
- Roți puternice ce oferă stabilitate și manevrabilitate.
- Suport pentru butelii de gaz de până la 4 m<sup>3</sup> (20 L).



Livrat împreună cu



Mod sinergic cu reglare directă a parametrilor de sudare

## ACCESORII (opționale)



Cutie pistol  
MB25 (250 A)  
041233



Role de tip B

	Ø 0.8 / 1.0	Ø 1.0 / 1.2		
Oțet/Inox			x2	042360
Aluminiu				046849
				040915

50/60 Hz	A	A	A	GAZ	200	300	Electronic Control	m/min	0.8	1.0	8	155 A	110 A	38.4	74 x 63.5 x 33	75.5	IP 21	2 m	9 kVA
240 V - 1~	25	40	40 → 250	0.8 - 1.2	✓	✓	⊕	1 → 20	0.8	1.0	8	155 A	110 A	38.4	74 x 63.5 x 33	75.5	IP 21	2 m	9 kVA