

**Extractor de lovituri din oțel de 400V cu un curent de ieșire de 3800A, ideal pentru toate lucrările de îndreptare a oțelului și de extragere a loviturilor. Simplu de utilizat datorită pistolului său automat și panoului de control ușor de utilizat.**

## PRIETENOS CU UTILIZATORUL

### Trebuie selectați doar 2 parametri:

- nivelul puterii de ieșire (din 11 niveluri)
- scula utilizată (din 7 scule)

**=> nu mai este nevoie să selectați curentul și timpul de sudare.**

### Declanșare automată

Sudarea este declanșată automat printr-un simplu contact între sculă și piesa de îndreptat.



**Spotter Box**  
Ref: 053915

## PREGĂTIT PENTRU UTILIZARE

- Cablu de împământare 70 mm<sup>2</sup> (cablu lung de 2 m)
- Pistol multifuncțional (cabluri de 2 m, 70 mm<sup>2</sup> cu conector) :
  - Ciocan de inerție
  - Trageră cu steluțe
  - Sudare de știfturi, nituri și inele
  - Retractare de contact, stilou de grafit.
- Cablu de alimentare de 4 m lungime
- o cutie de accesorii cu consumabile.

### OPȚIUNI :


Manuspot  
Réf: 050679

Cărucior  
Réf: 051331



Bara de nivelare  
Réf: 050693

Pistolul cu aer comprimat  
Quick Spot V2  
Réf: 057340



4 cârlige cu gheare  
Réf: 049758



| 50/60 Hz     | I <sub>2</sub> max<br>A |      | SEPARATE<br>CABLE<br>GUN | U <sub>2</sub><br>V |    | IRMS<br>A |    |    | SYNERGIC |              |    |
|--------------|-------------------------|------|--------------------------|---------------------|----|-----------|----|----|----------|--------------|----|
| 400V,<br>2ph | <b>3800</b>             | Auto | •                        | 7,4                 | 16 | 2800      | Ok | Ok | •        | 22,5x36x23,5 | 26 |