





**SMARTFEED M-4 este un alimentator de sârmă destinat unor aplicații în sudură MIG-MAG robotizată. Optimizat pentru a funcționa cu majoritatea roboților, acesta maximizează viteza brațului și a anvelopei de lucru datorită volumului și greutateii sale foarte reduse.**



Carcasă din aluminiu

Adaptor senzor de la capătul sârmei

4 comenzi manuale pentru maximizarea controlului :

-  Avansare sârmă
-  Retrager sârmă
-  Epurare
-  Spălare

Adaptor pentru comunicarea numerică



Adaptor senzor de coliziune

Adaptor în 10 pini ce permite accesul la 4 intrări și 4 ieșiri suplimentare pentru funcțiile automate

Adaptor EURO



- Alimentator motorizat cu 4 role de angrenare pentru o alimentare precisă a sârmei de 0,6 la 1,2 mm.
- Motor DC 48V, viteză max : 25 m/min
- Schimbarea rotelor fără alte ustensile



Livrat cu 2 conectori de sârmă - 3 contacte



#### GENERATOARE COMPATIBILE

- NEOPULSE 320 C (062474)
- NEOPULSE 400 CW (062061)
- NEOPULSE 400 G (014497)
- NEOPULSE 500 G (014503)

#### ACCESORII (OPȚIONALE)




Cabluri de alimentare MIG robotizat - apă


4 m	8 m	12 m
95 mm <sup>2</sup>		
073517	069725	078581



Kituri de fixare pentru alimentator de sârmă



Atașament de cablu robotizat 075429

Fire suportate.		Oțel Inox	Aluminiu	CuSi CuAl	Sârmă cu miez	Electronic Control	m/min	Echipat din fabrică		EN60974-5 (40°C)	IP	mm/kg
U <sub>11</sub>	U <sub>12</sub>							Tip				
48 V 2 A	24 V 1 A	0.6 → 1.6	0.8 → 1.6	0.8 → 1.2	0.9 → 2.4	 115 W	1 → 25	1.0 1.2	F 061873	500 A @ 60% 460 A @ 100%	21	244 x 207 x 152 / 4.5