

GYSPOT COMBI 230 E PRO

Арт. 021266



АППАРАТ ДЛЯ
ПРАВКИ СТАЛИ
И АЛЮМИНИЯ

Аппарат для правки нового поколения 2 в 1. Gyspot Combi 230 E Pro позволяет править детали из стали и алюминия без разборки и без снятия обивки салона. Экономичность и экономия времени гарантированы благодаря эргономичному пистолету для стали и специальному пистолету для алюминия.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ РАБОТЕ ПО СТАЛИ

Выбор все лишь 2-х параметров :

- Уровень мощности (среди 11 уровней от 0 до 10)
- Используемый инструмент (среди 7 инструментов)

=> Нет надобности задавать время и силу тока.

Система ручной заправки :

Ручной пистолет : Сварная точка производится вручную нажатием на триггер, когда инструмент в контакте с деталью.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ РАБОТЕ ПО АЛЮМИНИЮ

Микропроцессорное управление с цифровой индикацией :

- Напряжение (регулируемое от 50 до 200 В с запоминанием последние афшируемой величины) или уровень мощности от 0 до 10.
- Детектирование присутствия шпильки.
- Масса с двумя медными штифтами адаптированная для пистолета.

Технология : очень мощный емкостный разряд (66 мФ) для сварки шпилек М4 на любые алюминиевые детали (Алюминий с кремнием и с магнием).

ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

Combi Gyspot 230 E Pro поставляется с :

Для сварки стали:

- Зажим массы для стали ⑤ (отсоединяемый кабель 2м Ø 70 мм²)
- 1 мультифункциональный пистолета ④ (1 отсоединяемый кабель : 1 кабель 2м – Ø 70 мм²) :
 - Приваривание шпилек, заклепок, колец, кружочков
 - Функции усадки, карандаша для нагрева
- Коробка с аксессуарами и расходкой (арт 050075 : набор расходки для споттера ①) Сетевой шнур 8м.

Для сварки алюминия :

- 1 пистолет ③ (сотсоединяемый кабель 3м Ø 25 мм²) для сварки шпилек Ø 4 – М4 :
 - Алюминий магний
 - Алюминий кремний
- Масса с двумя латунь штифтами ⑥ адаптированная для пистолета для прямого и быстрого контакта с выправляемой зоной.
- Коробка с аксессуарами и расходкой (арт : 050020 : дополнительный набор для правки алюминия ②)

ОПЦИЯ



СТОЛЕШНИЦА SPEEDLINER COMBI 230 E PRO

Арт: 036062

	I_2 MAX	SYNERGIC		SEPARATE CABLE GUN	U_2		I RMS		
50/60hz			ACIER/STEEL ALU		V	A	A		cm/kg
230 V	3800 A (steel) 13 000 A (alu)	•	manuel automatic	-	7,4 (steel) 50>200 (alu)	16	2800 (steel)	OK OK	45x43x29 / 49,7