

- NOMAD POWER PRO TRUCK - это литиевый блок питания, сочетающий в себе 3 функции:**
- Бустер для транспортных средств 12 и 24 В (мотоцикл, квадроцикл, легковой автомобиль, внедорожник, грузовик <19 т).
 - Автономный источник питания для небольших электронных устройств.
 - Аварийная лампа подсветки/сигнальный фонарь.

ЛИТИЕВЫЙ БУСТЕР

Литиевая батарея обеспечивает исключительное соотношение мощности/размера (интенсивность запуска : 600 А). Запускает автомобили с разряженными аккумуляторами 12 В (жидкостные, гелевые, AGM, Start&Stop) за считанные секунды.

Он помогает запускать автомобили с аккумуляторами 24 В.

(⚠ Не запускайте литиевые батареи LiFePO₄ с помощью этого бустера, напряжение батарей несовместимо)

START	12 В / 24В	PETROL & DIESEL	12 В	24 В	12 В	24 В	12 В	24 В	12 В	24 В	12 В	24 В	12 В	24 В	12 В	24 В
	           															

БЕЗОПАСНЫЙ ЗАПУСК

Все функции безопасности встроены в изделие для защиты как аккумулятора, так и электроники автомобиля:

- Противоискровая технология,
- Защита от короткого замыкания,
- Защита против инверсии полярности.
- Защита от чрезмерных пусковых токов,
- Защита от повышения температуры бустера.

МОБИЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ

Его очень мощная емкость (5,3 Ач) обеспечивает комфорт и спокойствие при ежедневных потребностях оставаться на связи (телефон, планшет, компьютер).

Оснащен :

- 2 x 5 В USB порта (1 А / 2,1 А) для зарядки смартфона, планшета, GPS и т.д.
- 1 x 12 В - 10 А выходной порт прикуривателя, идеально подходит для кемпинга, для питания 12 В электроприборов (льдогенератор, вентилятор и т.д.)

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЛАМПА ВЫСОКОЙ ЯРКОСТИ

Вспомогательный светильник с 3 режимами освещения: нормальный, стробоскоп, SOS.

ЖК-ДИСПЛЕЙ

Nomad Power PRO TRUCK имеет ЖК-дисплей, на котором отображается информация о :

- мощности аккумулятора,
- % заряда внутреннего аккумулятора,
- использование различных входов и выходов, а также освещения.



ЖК-экран



Поставляется с аксессуарами











Зарядное устройство
12 В

+



Кабель для зарядки
микро-USB C

ЗАПУСК					ОБОРУДОВАНИЕ					ВХОД\ВЫХОД				БЛОК ПИТАНИЯ		СВЕТОДИОД	РАЗМЕРЫ			
Литий		I			SMART CABLE			КАБЕЛИ: 			INPUT	OUTPUT								
Емкость одной ячейки	Полный заряд	Старт	Ток холодного пуска	Пик Аккумулятор				J3s	USB-C	МИКРО-USB C		Lightning	2	5 В - 1 А						
5.3 Ач 137 Чт -	10 ч	600 А	1500 А	2000 А	12 В: 14000 J 24 В: 35000 J	-	✓	-	-	✓	-	5В - 2А 9В - 2А 12В - 1.5А	5В - 1А 5В - 2.1А	10 А	-	✓	✓	3 режима: Свет SOS SPOT	24.8 x 24.8 x 9.6	2.4