

Сверхкомпактный (7.8 кг) плазморез EASYCUT 25 с поджигом без ВЧ идеален для резки всех типов металла толщиной до 8 мм. Мощность аппарата 25 А, что позволяет с большой четкостью разрезать металл на слабых токах. EASYCUT 25 идеален для использования в цехах или на СТО. Благодаря своим размерам он легко переноситься, но эта компактность не мешает сохранять высокое качество резки.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ

- Инверторная технология позволяет осуществлять качественную резку всех видов стали (мягкой, нержавеющей, закаленной, высокопрочной), алюминий, медь и т.д.
- Простая и быстрая установка расходников.

ЭРГОНОМИЧНАЯ ГОРЕЛКА

- **Эффективная резка:** корпус горелки охлаждается воздухом и обеспечивает хорошую стабильность дуги при разных режимах.
- Простой механизм триггера для удобного использования.
- Ударостойкая и теплостойкая.
- Быстрое подключение/отключение горелки без надобности использования инструментов.

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- **Интуитивно-понятная панель управления.**
- Ручная настройка воздушного давления (2.5 < 6.5 бар) со световой гистограммой на передней панели.
- Автоматическое обнаружение горелки.
- **Поджиг без ВЧ** позволяет избегать помех, которые могут повредить находящиеся поблизости электронные приборы.

БЕЗОПАСНЫЙ

■ Защиты:

- ⚠ Защита против перенапряжения и сверхтока.
- ⚡ Сообщение о присутствии горелки или недостаточного давления воздуха.

ЭРГОНОМИЧНЫЙ





- Усиленный корпус и каучуковые опорные подставки.
- Интерфейс защищен крышкой.
- Отсоединяемые горелка и зажим массы.
- Компактный, легкий и переносной.

АКСЕССУАРЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

	x 4 040182
	x 10 040212
	x 2 040175
	x 10 040168



Набор расходных материалов TPT25
070721

	x 1
	x 3
	x 1
	x 3



Циркуль в наборе
040205



Тележка PLASMA 600
040298



Фильтр для примесей
039728



В наборе поставляются:
- зажим массы (2 м, 10 мм²)
- горелка TPT25 (4 м)

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Емкость Толщина

Разделение

Fe	8 мм
Al/CrNi	6 мм

Чистый срез

Fe	6 мм
Al/CrNi	4 мм

50/60 Hz	A	I ₂ A	mm (max)		AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40°C)	cm	kg	IP
			Чистый срез Fe Al/CrNi	Разделение Fe Al/CrNi	Pressure (bar)	L/min				
230V 1~	16	10 → 25	6 4	8 6	2.5 → 6.5	115	X (40°C)	42 x 15 x 30	7.8	IP 21